

























Dahua Technology Poland Sp. z o.o.









Seria	Zdjęcie	Kod produktu	Opis*
WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2017			
Lite		IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6	1/2.8" 2M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 2MP: (1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm (manualny), IR 60m, IP67, DC12V/PoE, wparcie kart SD
Lite		IPC-HDBW2221RP-VFS	1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), WDR 120dB, H.264/MJPEG, 2MP: (1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm (manualny), IR 30m, IP67, IK10, DC12V/PoE, wparcie kart SD
Lite		IPC-HDW2221RP-ZS	1/2.7" 2M CMOS, D/N (ICR), WDR 120dB, H.264/MJPEG, 2MP (1~30fps), obiektyw: 2.7~12mm moto-zoom, IR 30m, IP67, DC12V/PoE, wparcie kart SD
Lite		IPC-HDW1420SP-0280B	1/3" 4M CMOS, D/N (ICR), H.264/MJPEG, 4MP (1~20fps), 3MP/1080P (1~30fps), 2.8mm, IR 20m, IP67, DC12V/PoE
ECO-SAVVY 3.0		IPC-HFW4231DP-BAS-0600B	1/2,8" 2 Mpx STARVIS CMOS, D/N (ICR), H.265+/H.264+, 50/60 kl./s @ 1080P, WDR (120dB), obiektyw stałogniskowy 6 mm, IR 80 m, audio 1x we / 1x wy, alarm 1x we / 1x wy, mirco SD max 128 GB, IP67, DC 12V / PoE
ECO-SAVVY 3.0		IPC-HFW4431EP-S-0360B	1/3" 4M CMOS, ICR, H.265/H.264, 4MP (1~30fps), True WDR (120dB), 3.6mm, Mirco SD, IR 40m, IP66, DC12V/PoE
ECO-SAVVY 3.0		IPC-HFW4231EP-S-0360B	1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True WDR (120dB), 3.6mm, Mirco SD, IR 40m, IP66, DC12V/PoE









ECO-SAVVY 3.0		IPC-HDW4231EMP-AS-0360B	1/2.8" 2M Exmor CMOS, D/N (ICR), H.265/H.264, 1080P (1~60fps), True WDR (120dB), 3.6mm, IR 50m, IP66, DC12V/PoE, wbudowany mikrofon, Mirco SD
FISHEYE		IPC-EB5400P	1/3" 4M CMOS, H.264/MJPEG, 1080P (1~30fps), 1.18mm/F2.0 obiektyw fisheye, Wbudowany mikrofon, Micro SD, Alarm, Audio, DC12V, PoE
ULTRA		IPC-HF8232FP	1/1.9" 2 Mpx Exmor CMOS, ICR, H.265/H.264, 1080P (1~60kl./s), obiektyw - montaż CS , ABF, alarm2/2, Audio1/1, Micro SD, AC24V/DC12V/PoE, analityka wideo
ULTRA		IPC-HDBW81230EP-ZH	1/1.7" CMOS, H.265/MJPEG, 12M (1~15fps), 4.1-16.4mm (tylko moto-zoom), IR 50M Audio, Alarm, Micro SD, IP66 DC12V/PoE, dodatkowa grzałka
NVR LITE		NVR2108-8P-S2	80Mbps, Max 6MP, 8kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD (do 6TB), Szybkie dodawanie, Easy4ip, 8xPoE
NVR LITE		NVR2204-P-S2	80Mbps, Max 6MP, 4kan. 1080P na żywo i podgląd, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (do 12TB), Szybkie dodawanie, Easy4ip, PoE
NVR LITE		NVR4104	80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P
NVR LITE		NVR4104-P	80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P









NVR LITE	 NVR4104H-P	80Mbps, Max 6MP, 4kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P
NVR LITE	 NVR4108-P	80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P
NVR LITE	 NVR4108H-P	80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45(100M), 2 USB2.0,1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, 4xPOE, P2P
NVR LITE	 NVR4108H	80Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD, P2P
NVR LITE	 NVR4116H	80Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (100M), 2 USB2.0, 1/1kanał audio wej/wy, 1 HDD
NVR LITE	 NVR4208-8P	200Mbps, Max 6MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 alarm wej/wy, 8PoE, P2P
NVR LITE	 NVR4216-8P	200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 4/2 alarm wej/wy, 8PoE, P2P
NVR LITE	 NVR4216V-8P	200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 3 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 2 HDD (6TB każdy), 2/1 alarm wej/wy, 8PoE, P2P









NVR LITE	 NVR4416	200Mbps, Max 6MP, 16kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, P2P
NVR LITE	 NVR4416-16P-4K	256Mbps, Max 12MP, 16kan. 1080P(4kan. H.265+4kan. H.264) dekodowanie, 1 VGA/2 HDMI, 1 RJ45(1000M), 3 USB(2USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 4 HDD(6TB każdy), 1 eSATA, 16/6 alarm wej/wy, 1x6PoE, P2P, przekształcanie hemisferyczne
NVR LITE	 NVR4832	200Mbps, Max 6MP, 32kan. Dekodowanie 1080p, 1 TV/1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 3 USB (1USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 8 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 16/4 alarm wej/wy, P2P
NVR ULTRA	 NVR724DR-256	512Mbps, Max 12MP, 256kan. Dekodowanie 1080p, H.264, 1 VGA/2 HDMI (10HDMI opcjonalnie), 4 RJ45 (1000M), 4 USB (2USB3.0), 1/1kanał audio wej/wy, 20 HDD (6TB każdy), 1 eSATA, 4/4 alarm wej/wy, przekształcanie hemisferyczne, IVS, RAID0/1/5/6/10/50/60, N+M, ANPR,
HDCVI 1	 HAC-HFW1220RMP-0280B	1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 2.8mm stałoogniskowy
HDCVI 1	 HAC-HFW1220RMP-0360B	1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy
HDCVI 1	 HAC-HFW1220SP-0280B	1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 2.8mm stałoogniskowy
HDCVI 1	 HAC-HFW1220SP-0360B	1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67, Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 3.6mm stałoogniskowy







HDCVI 1		HAC-HFW1220RP-VF-IRE6-27135	1/2.9" 2 Mpx CMOS, 1080P, ICR, IP67 , Max.zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart IR, 2.7-13.5mm zmiennoogniskowy manualny
HDCVI 1		HAC-HDW1220MP-0280B	1/2.9" 2 Megapixel Exmor CMOS, 1080P, ICR, IP67 , Max.zasięg IR: 20m, Smart IR, 2.8mm stałogniskowy
HDCVI 1		HAC-HDW1220RP-VF-27135	1/2.7" 2 Megapixel CMOS, 1080P, ICR, IP67 , Max.zasięg IR: 30m, Smart IR, 2.7-13,5mm zmiennoogniskowy manualny
HDCVI 1		HAC-HDBW1220EP-0280B	1/2.9" 2Mpx CMOS, 25/30fps@1080P , IP67, IK10 , Max. IR 30m, Smart IR, obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
HDCVI 1		HAC-HDBW1220RP-VF-27135	1/2.7" 2 MpxCMOS, 1080P, ICR, IP67, IK10 , Max.zasięg IR: 30m, zespół LED, Smart IR, 2.7-13,5mm zmiennoogniskowy manualny
HDCVI 2		HAC-HFW2221EP-0360B	1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, 120db Ture WDR , Max. zasięg IR: 40m, zespół LED, Smart IR, 3.6mm stałogniskowa
HDCVI 2		HAC-HFW2221DP-0360B	1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, 120db Ture WDR , Max. zasięg IR: 80m, zespół LED, Smart IR, 3.6mm stałogniskowa
HDCVI 2		HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-2712	1/2.7" 2.1 Mpx CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, 120db Ture WDR , Max. zasięg IR: 60m, zespół LED, Smart IR, 2.7-12mm moto zoom






HDCVI 2		HAC-HDW2221MP-0360B	1/2.7" 2.1Megapixel CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, 120db True WDR, Max. zasięg IR: 30m, Microcrystalline LED, Smart IR, 3.6mm stałoogniskowa
HDCVI 2		HAC-HDW2221EP-0360B	1/2.7" 2.1Megapixel CMOS, 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, 120db True WDR, Max. zasięg IR: 50m, zespół LED, Smart IR, 3.6 mm stałoogniskowa
HDCVI 2		HAC-HDW2221EMP-A-0280B	1/2.7" 2.1 Mpx CMOS, 25/30kl./s@1080P, 25/30/50/60kl./s@720P, ICR, IP67, 120db True WDR, zasięg IR 50m LED, Smart IR, obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm, wbudowany mikrofon
HDCVI 2		HAC-HDW2221EMP-A-0360B	1/2.7" 2.1 Mpx CMOS, 25/30kl./s@1080P, 25/30/50/60kl./s@720P, ICR, IP67, 120db True WDR, zasięg IR 50m LED, Smart IR, obiektyw stałoogniskowy 3.6 mm, wbudowany mikrofon
HDCVI 2		HAC-HDW2221RP-Z-2712	1/2.7" 2.1 Mpx CMOS, 25/30fps@1080P, True WDR 120dB, 3DNR, IP67, DC 12V, Max IR 60m, Smart IR
HDCVI 2		HAC-HDBW2221EP-0280B	1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, IK10, 120db True WDR, Max. zasięg IR: 30m, Smart IR, 2.8mm stałoogniskowa
HDCVI 2		HAC-HDBW2221EP-0360B	1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, IK10, 120db True WDR, Max. zasięg IR: 30m, Smart IR, 3.6mm stałoogniskowa
HDCVI 2		HAC-HDBW2221FP-0280B	1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, IK10, 120db True WDR, Max. zasięg IR: 20m, Smart IR, wbudowany mikrofon, 2.8mm stałoogniskowa

HDCVI 2		HAC-HDBW2221RP-Z	1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, ICR, IP67, IK10, 120db True WDR, Max. zasięg IR: 30m, zespół LED, Smart IR, 2.7-12mm moto zoom
HCVR		HCVR4208A-S3	4kan. 720P 25/30fps na kanał; 8 kan. 720P 12/15fps na kanał, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 RJ45 (100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 8 Alarm we/3 Alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, 8+2 IP kamera wejście, do 5Mp)
HCVR		HCVR4216A-S3	4kan. 720P 25/30fps na kanał; 16kan. 720P 12/15fps na kanał, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 RJ45 (100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 16 Alarm we/3 Alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, 16+2 IP kamera wejście, do 5Mp)
HCVR		HCVR4216AN-S3	720P 12/15fps na kanał, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 RJ45 (100M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, 16+2 IP kamera wejście, do 5Mp)
HCVR		HCVR5208A-S3	1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8kan. wideo we, 1 RJ45 (100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 8 Alarm we/3 Alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Tribrid (Analog&HD-CVI adaptacyjny, 4+2/8+4 IP kamera wejście, do 5Mp)
HCVR		HCVR5424L-S2	1080P 12/15fps/720P w czasie rzeczywistym na kanał, obudowa 1.5U, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 24kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 4 Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 3 USB, 4 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, do 32kan. IPC)
HCVR		HCVR5824S-S2	1080P 12/15fps/720P w czasie rzeczywistym na kanał, 2U Case, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 24kan. wideo we, 2 RJ45 (1000M), 16 Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 8 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, do 32kan. IPC)
HCVR		HCVR5832S-S2	1080P 12/15fps/720P w czasie rzeczywistym na kanał, 2U Case, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 32kan. wideo we, 2 RJ45 (1000M), 16 Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 8 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, do 32kan. IPC)

HCVR	 HCVR7116HE-S3	1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 16 Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/3alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, 16+8 IP kamera wejście, do 5Mp)
HCVR	 HCVR7204AN-4M	4M w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4 kan. wideo we, 1 RJ45 (1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP adaptacyjny, 4+2 IP kamera wej, do 5Mp)
HCVR	 HCVR7416L	1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1.5U, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 16kan. wideo we, 2 RJ45 (1000M), 4Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 4 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, Max.16 IP wejście)
HCVR	 HCVR7816S	1080P w czasie rzeczywistym, 2U Case, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 16kan. wideo we, 2 RJ45 (1000M), 16Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 8 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, Max.32 IP wejście)
HCVR	 HCVR7816S-URH	1080P w czasie rzeczywistym, 2U Case, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 16kan. wideo we, 2 RJ45 (1000M), 16Audio we/1 Audio wy, 16alarm we/6alarm wy, 1 ESATA, 1 RS485, 1 RS232, 4 USB, 8 HDD, Tribrid (Analog i HD-CVI adaptacyjny, Max.16 IP wejście)
XVR	 XVR4104HE	4kan. 720P 25/30 kl./s na kanał, obudowa Mini 1U, 1 HDMI / 1 VGA, 1 RJ45 (100M), audio 4x we / 1x wy, 1 RS485, 2 USB, 1x dysk do 8 TB, alarm 8x we / 3x wy, Penta-brid, 4+1 kamery IP do 2 Mpx
XVR	 XVR4116HE	4kan. 720P 25/30 kl./s na kanał; 16 kan. 720P 12/15 kl./s na kanał; obudowa Mini 1U, 1 HDMI /1 VGA, 16 wideo we., 1 RJ45(100M), 16 Audio we/ 1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, 16 Alarm we / 3 Alarm wy, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjne, 16+8 kamery IP
XVR	 XVR4208A	4kan. 720P 25/30 kl./s na kanał; 8 kan. 720P 12/15 kl./s na kanał; obudowa 1U, 1 HDMI /1 VGA, 8 wideo we., 1 RJ45(100M), 4 Audio we/ 1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, 8 Alarm we / 3 Alarm wy, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjne, 8+4 kamery IP do 5Mpx)

XVR	 XVR5104HE	1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4 wideo we, 1 RJ45(100M), 4 Audio we/1 Audio wy, RS485, 2 USB, 1 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 4+2 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR5208A	1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8 wideo we, 1 RJ45(100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 8 Alarm we/3 Alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Penta-brid(CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 8+4 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR5208AN	1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8 wideo we, 1 RJ45(1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 8+4 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR5216A	1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16 wideo we, 1 RJ45(100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 16 Alarm we/3 Alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 16+8 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR5216AN	1080P 12/15fps na kanał, 720P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16 wideo we, 1 RJ45(1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 16+8 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR7104HE	1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4 Wideo we, 1 RJ45(100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 4 alarm we/3 alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 4+2 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR7108HE	1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4 Wideo we, 1 RJ45(100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 8 alarm we/3 alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 8+4 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR7116HE	1080P w czasie rzeczywistym, obudowa Mini 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4 Wideo we, 1 RJ45(100M), 4 Audio we/1 Audio wy, 16 alarm we/3 alarm wy, 1 RS485, 2 USB, 1 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 16+8 IP kamera wejście, do 5Mpx)

XVR	 XVR7204AN	1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 4 wideo we, 1 RJ45(1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 4+2 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR7208A	1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8 wideo we, 1 RJ45(1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 8+4 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR7208AN	1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 8 wideo we, 1 RJ45(1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 8+4 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR7216A	1080P w czasie rzeczywistym, obudowa 1U, 1 HDMI/1 VGA, 16 wideo we, 1 RJ45(1000M), 1 Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 2 USB, 2 HDD, Penta-brid (CVBS/HD-CVI/AHD/TVI/IP samoadaptacyjny, 16+8 IP kamera wejście, do 5Mpx)
XVR	 XVR7816S	16 kan., 1080P 15fps, 1080N/720 25/30fps, obudowa 2U, 2 HDMI/1 VGA/1 TV, 1 RJ45(100M), 16Audio we/1 Audio wy, 1 RS485, 4 USB, 8 HDD, 16+8 IP do 5Mpx
PTZ Lite	 SD40212T-HN	2Mp CMOS, 12x zoom, WDR, Max 300°/s prędkość obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, -40~60°C
PTZ PRO	 SD60230T-HN	2Mp CMOS, 30x zoom, Max 600°/s prędkość obrotu 1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 67, IK 10, -40~70°C temperatura pracy, -20°~90° kąt wychylenia
PTZ PRO	 SD60220T-HN	2Mp CMOS, 20x zoom, Max 600°/s prędkość obrotu 1/1kan. audio we/wy, 7/2kan. alarm we/wy, slot kart SD, IP 67, IK 10, -40~70°C temperatura pracy, -20°~90° kąt wychylenia

HDCVI PTZ LIGHT		SD40212I-HC	2Mp CMOS, 12x zoom, Max 300 °/s prędkość obrotu, 1kan. wejście audio, 2/1kan. alarm we/wy, IP66, -40~60°C
HDCVI PTZ LIGHT		SD42212I-HC	2Mp CMOS, 12x zoom, WDR, Max 300°/s prędkość obrotu, 1kan. audio we, 2/1kan. alarm we/wy, IP 66, IK 10, -30~60°C
HDCVI PTZ PRO		SD6C225I-HC	2Mp STARVIS™ CMOS, 25x zoom, Starlight, DWDR, Max 240°/s prędkość obrotu, 1kan. wejście audio, 2/1kan. alarm we/wy, IP66, -40~60°C, zasięg IR: 150m
HDCVI PTZ PRO		SD6C230I-HC	2Mp CMOS, 30x zoom, Starlight, WDR, Max 240°/s prędkość obrotu, 1kan. wejście audio, 2/1kan. alarm we/wy, IP66, -40~60°C, zasięg IR: 150m
HDCVI PTZ PRO		SD50430I-HC	1/3" 4Mp CMOS, 30x zoom optyczny, 4.5mm~135mm, true WDR 120 dB, Max 500°/s prędkość obrotu, 1/1kan. audio we/wy, 2/1kan. alarm we/wy, IK10, -40~60°C

Promocja ważna od 8 grudnia 2017 r. do 22 grudnia 2017 r lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Podane ceny są cenami promocyjnymi netto dla Instalatora.

Oferta Promocyjna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Promocje nie łączą się.

*Wygląd oraz specyfikacja urządzeń może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Opisy urządzeń są tylko poglądowe, dokładna specyfikacja