



Sieć

Kopuła

ANV-L6023R

Wandaloodporna sieciowa kamera kopułkowa IR Flateye 2 MP



Kluczowe funkcje

- rozdzielczość 2 megapikseli (1920x1080)
- Obiektyw 3.6 mm z wysokością obszaru pola widzenia 94.8°
- 30 kl.s. przy wszystkich rozdzielczościach (H.265/H.264)
- Obsługiwane kodeki H.265/H.264 i MJPEG, Przesyłanie wielostrumieniowe
- Dzień & Noc (ICR), WDR (120dB)
- Wykrywanie nieostrości, wykrywanie kierunku, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście, manipulacja
- Mikro SD/SDHC pamięć slot (Maks. 32GB), PoE
- Widok korytarza, WiseStream II obsługiwana funkcja
- Długość widoczna w paśmie podczerwieni 15m
- IP66, IK10, NEMA4X obsługiwana funkcja

ANV-L6023R

Wandaloodporna sieciowa kamera
kopułkowa IR Flateye 2 MP



Specyfikacje

Wideo

Urządzenie obrazujące	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maks. częstotliwość odświeżania	H.265/H.264: Maks. 30 kl.s /25 kl.s (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 15 kl.s. (przy 2MP Max. 4kl.s.)
Min. oświetlenie	Kolor: 0.03Lux(F2.0 1/30sek) Czarno-biały: 0Lux (Podczerwień włączona)
Wyjście wideo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozyt 720x480(N), 720x576(P) do instalacji

Obiektyw

Odległość ogniskowa (stosunek przybliżenia/oddalenia)	3.6mm stała ogniskowa
Maks. współczynnik przysłony	F2.0
Kąt pola widzenia	poziomy: 95° / pionowy: 50 ° / przekątny: 115°
Min. odległość obiektu	0.5m(1.64 stóp)
Kontrola ostrości	stała

Obrót / Pochylenie / Rotacja

Zakres obrotu / pochylenia / rotacji	±5° / 0°~67° / ±90°
--------------------------------------	---------------------

Funkcje operacyjne

Nazwa kamery	Wyświetlenie do 15 znaków
Dzień & Noc	Auto(ICR)
Kompensacja podświetlenia	BLC, WDR, SDDR
Szerokość zakresu dynamiki	120dB
Cyfrowa redukcja szumów	SSNR
Wykrywanie ruchu	4ea, strefy wielokątne
Maskowanie strefy prywatnej	6ea, strefy prostokątne
Kontrola wzmocnienia	niska / średnia / wysoka
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzny / Zewnętrzny
LDC (korekcja odkształceń obiektywu)	Obsługiwana funkcja
Prędkość migawki elektronicznej	Minimalna / Maksymalna / Zapobieganie migotaniu (1/5~1/12,000sek)
Rotacja wideo	Przewracanie, odbicie lustrzane, rzut korytarza (90°/270°)
Analityka	Wykrycie ruchu, Manipulacja, Wykrycie utraty ostrości, Obszar wirtualny (Wtargnięcie/Wejście/Wyjście), Linia wirtualna (Przejście/Kierunek)
Wyzwalacze alarmu	Analityka, Odłączenie od sieci
Zdarzenia alarmowe	Po wyzwoleniu alarmu - Przesłanie pliku (obrazu): e-mail/FTP - Powiadomienie : e-mail - Nagrywanie :Nagrywanie na SD/SDHC/SDXC lub NAS w momencie wyzwolenia zdarzenia
Wejście Audio	Linijowe

Rodzaj światła	podczerwień LED (850nm)
Długość widoczna światła	15m(49.21)

Sieć

Ethernet	Metalowa osłona RJ-45(10/100BASE-T)
Kompresja wideo	H.265/H.264: główna /podstawowa / wysoka, MJPEG
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 wybieralna G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Inteligentny kodek	WiseStream II
Ustawienie jakości wideo	H.265/H.264: Kontrola docelowego poziomu przepływności MJPEG: Kontrola poziomu jakości
Kontrola przepływu danych	H.264/H.265: CBR lub VBR MJPEG: VBR
Przesyłanie strumieniowe	Unicast (6 użytkowników) / Multicast Wielokrotne przesyłanie strumieniowe (do 3 profili)
Protokół	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Interfejs programowania aplikacji	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Otwarta platforma Wisenet

Bezpieczeństwo

Ochrona SO/oprogramowania sprzętowego	Szyfrowanie oprogramowania
Uwierzytelnienie użytkownika	Uwierzytelnianie Digest, Zapobieganie atakom typu brute-force
Uwierzytelnienie sieci	Uwierzytelnienie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
Bezpieczna komunikacja	HTTPS, SRTP, WSS(gniazdo sieciowe bezpieczne)
Kontrola dostępu	Kontrola dostępu oparta na adresie IP
Ochrona danych	Uwierzytelnianie informacji szyfrowanie, ZIP kompresja szyfrowanie
Audyt	Dostęp użytkownika/zarządzanie systemem/dziennikiem zdarzeń
Identyfikator urządzenia	Certyfikat urządzenia (Hanwha Private Root CA)
Bezpieczeństwo przechowywania	Szyfrowanie partycji karty SD

Ogólne

Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski, polski, turecki, duński
Pamięć masowa na krawędzi	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 slot 128GB
Pamięć	512MB RAM, 256MB Flash

Parametry środowiskowe & Elektryczne

Temperatura operacyjna / Wilgotność	-30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH
Temperatura przechowywania/ Wilgotność	-50°C ~ +60°C(-58°F ~ +140°F) / Mniej niż 95% RH
Certyfikacja	IP66, IK10, NEMA4X
Napięcie wejściowe	PoE(IEEE802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	Max: 6.70W, Typowo 5.00W

Parametry mechaniczne

Kolor / Materiał	Biały / Aluminium
Kod RAL	RAL9003
Wymiary produktu / Waga produktu	98.9x52.0x100.0mm(3.89x2.05x3.94"), 295g(0.65 funtów)

DORI (norma EN62676-4)

Wykrywanie (25PPM/ 8PPF)	35.3m(115.84stóp)
Monitorowanie (63PPM/ 19PPF)	14.1m(46.33 stóp)
Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF)	7.1m(23.17 stóp)
Identyfikacja (250PPM/ 76PPF)	3.5m(11.58 stóp)