



Sieć

Kopuła

ANV-L6082R

Zewnętrzna kamera kopułkowa 2 MP IR



Kluczowe funkcje

- rozdzielczość 2 megapikseli (1920x1080)
- 3.2 ~ 10 mm obiektyw zmiennoogniskowy
- 30 kl.s. przy wszystkich rozdzielczościach (H.265/H.264)
- Obsługiwane kodeki H.265/H.264 i MJPEG, Przesyłanie wielostrumieniowe
- Dzień & Noc (ICR), WDR (120dB)
- Wirtualna detekcja przekroczenia linii/kierunku, wejście/wyjście, manipulacja, wykrywanie ruchu
- Mikro SD/SDHC pamięć slot (Maks. 32GB), PoE
- Widok korytarza, WiseStream II obsługiwana funkcja
- Długość widoczna w paśmie podczerwieni 30m
- IP66, IK10, obsługiwana funkcja
- Biały korpus kamery

ANV-L6082R

Zewnętrzna kamera kopułkowa



Specyfikacje

Wideo

Urządzenie obrazujące	1/2.8" CMOS
Rozdzielczość	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maks. częstotliwość odświeżania	H.265/H.264: Maks. 30 kl.s /25 kl.s (60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 10 kl.s (przy 2MP Maks. 2 kl.s)
Min. Oświetlenie	Kolor : 0.03Lux(F1.6, 1/30sek) Czarno-biały: 0Lux (Podczerwień LED włączona)

Obiektyw

Odległość ogniskowa stosunek przybliżenia/oddalenia)	3.3~10.3mm(3.1x) zmotoryzowana zmiennoogniskowa
Maks. współczynnik przysłony	F1.6(szerokość) ~ F3.3(teleobiektyw)
Kąt pola widzenia	Poziomy: 104°(szerokość)~31°(teleobiektyw) V: 55°(szerokość)~17°(teleobiektyw) D: 124°(szerokość)~35°(teleobiektyw)
Min. odległość obiektu	0.5m(1.64 stóp)
Kontrola ostrości	Łatwa regulacja ostrości
Typ obiektywu	Obiektyw z funkcją DC Auto Iris

Obrót / Pochylenie / Rotacja

Zakres obrotu / pochylenia / rotacji	0°~350° / 0°~67° / 0°~355°
--------------------------------------	----------------------------

Funkcje operacyjne

Nazwa kamery	Wyświetlenie do 15 znaków
Dzień & Noc	Auto(ICR)
Kompensacja podświetlenia	BLC, WDR, SDR
Szerokość zakresu dynamiki	120dB
Cyfrowa redukcja szumów	SSNR
Wykrywanie ruchu	4ea, strefy wielokątne
Maskowanie strefy prywatnej	6ea, strefy prostokątne
Kontrola	niska / średnia / wysoka
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzny / Zewnętrzny
LDC (korekcja odkształceń obiektywu)	Obsługa
Prędkość migawki elektronicznej	Minimalna / Maksymalna / Zapobieganie migotaniu (2~1/12,000sek)
Rotacja wideo	Przewracanie, odbicie lustrzane, rzut korytarza (90°/270°)
Analityka	Wykrycie ruchu, Manipulacja, Obszar wirtualny (Wtargnięcie/Wejście/Wyjście), Linia wirtualna (Przejście/Kierunek)
Wyzwalacze alarmu	Analityka
Zdarzenia alarmowe	Po wyzwoleniu alarmu - Przesłanie pliku (obrazu): e-mail/FTP - Powiadomienie : e-mail - Nagrywanie : SD/SDHC/SDXC lub NAS w momencie wyzwolenia zdarzenia
Rodzaj światła	podczerwień LED (850nm)

Długość podświetlenia	30m(98.43stóp)
-----------------------	----------------

Sieć	
Sieć Ethernet	RJ-45(10/100BASE-T)
Kompresja wideo	H.265/H.264 : główna /wysoka, MJPEG
Inteligentny kodek	WiseStream II
Ustawienie jakości wideo	H.265/H.264: Kontrola docelowego poziomu przepływności MJPEG: Kontrola poziomu jakości
Kontrola przepływu danych	H.264/H.265: CBR lub VBR MJPEG: VBR
Przesyłanie strumieniowe	Unicast (6 użytkowników) / Multicast Wielokrotne przesyłanie strumieniowe (do 3 profili)
Protokół	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
Interfejs programowania aplikacji	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI(HTTP API)

Bezpieczeństwo	
Ochrona SO/oprogramowania sprzętowego	Szyfrowanie oprogramowania
Uwierzytelnienie użytkownika	Uwierzytelnianie Digest, Zapobieganie atakom typu brute-force
Uwierzytelnienie sieci	Uwierzytelnienie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)
Bezpieczna komunikacja	HTTPS, SRTP, WSS(gniazdo sieciowe bezpieczne)
Kontrola dostępu	Kontrola dostępu oparta na adresie IP
Ochrona danych	Uwierzytelnianie informacji szyfrowanie, ZIP kompresja szyfrowanie
Audyt	Dostęp użytkownika/zarządzanie systemem/dziennikiem zdarzeń
Identyfikator urządzenia	Certyfikat urządzenia (Hanwha Private Root CA)
Bezpieczeństwo przechowywania	Szyfrowanie partycji karty SD

Ogólne	
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, portugalski, czeski, polski, turecki, duński, węgierski, grecki
Pamięć masowa na krawędzi	Mikro SD/SDHC 1 slot 32GB
Pamięć	512MB RAM, 256MB Flash

Parametry środowiskowe & Elektryczne	
Temperatura operacyjna / Wilgotność	-30°C~+55°C(-22°F ~ +131°F) / 0~95% RH * Uruchomienie powinno nastąpić w temperaturze powyżej -20°C(-4°F)
Temperatura przechowywania / Wilgotność	-30°C ~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / Mniej niż 95% wilgot. względ.
Certyfikacja	IP66, IK10
Napięcie wejściowe	PoE(IEEE802.3af, Klasa3)
Pobór mocy	Maks. 7.0W, Typowo 5.0W

Parametry mechaniczne	
Kolor / Materiał	Biały / Plastik, Aluminium
Kod RAL	RAL9003
Wymiary produktu / Waga produktu	ø137.8x107.1mm(ø5.43x4.22"), 550g
Kompatybilny otwór dla kabla / Gangbox	Brak / Pojedynczy, podwójny, ośmiokąt 4"
Mocowanie wiszące (kopuła)	SBP-301HMW2
Tylna skrzynka	SBV-A14B

DORI (norma EN62676-4)	
-------------------------------	--

Wykrywanie (25PPM/ 8PPF)	Szerokość: 26.5m(87.07stóp) / Teleobiektyw: 70.3m(230.59stóp)
Monitorowanie (63PPM/ 19PPF)	Szerokość: 10.6m(34.83 stóp) / Teleobiektyw: 28.1m(92.24stóp)
Rozpoznawanie (125PPM/ 38PPF)	Szerokość: 5.3m(17.41stóp) / Teleobiektyw: 14.1m(46.12 stóp)
Identyfikacja (250PPM/ 76PPF)	Szerokość: 2.7m(8.71stóp) / Teleobiektyw: 7.0m(23.06 stóp)