



Nr ref.

F07701

PANEL CORA DUOX PLUS S6

Nr ref

7701

EAN

8424299077017

OPIS

CORA reprezentuje doskonałość i ewolucję paneli wejściowych DUOX PLUS firmy Fermax, nie tylko ze względu na elegancką estetykę, ale również dlatego, że jest jednym z najbardziej interaktywnych paneli wejściowych na rynku, zarówno dla użytkownika, jak i instalatora.

Jego **interfejs użytkownika** jest niezwykle intuicyjny i wyświetlany na 5-calowym kolorowym ekranie, z którego może korzystać każdy użytkownik, korzystając z podświetlanej klawiatury mechanicznej, która jest przyjemna w dotyku i dostępna dla każdego.

Charakterystycznym elementem jest fala diod LED, która dzięki zmianom kolorów sprawia, że doświadczenie użytkownika staje się interaktywne i wyjątkowe.

Klawiatura mechaniczna z **oznaczeniami dla niewidomych** na klawiszach 5 i DZWONEK.

Informacyjne **piktogramy** informujące o stanie komunikacji (dzwonienie, rozmowa, drzwi otwarte, kanał zajęty). Możliwość opcjonalnego podłączenia **pętli magnetycznej** dla osób z aparatami słuchowymi (należy zastosować nr ref. 7722)

Instrukcja obsługi krok po kroku oraz zmiana koloru podświetlanych klawiszy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.

Konfiguracja i zarządzanie są bardzo proste i można je wykonywać wyłącznie z urządzenia mobilnego/tabletu/komputera PC, korzystając z serwera WWW i bez konieczności demontowania panelu.

AUDIO

Wysoka jakość dźwięku dzięki systemowi CDS (Cora Dynamic Sound), który obejmuje głośnik CDS i 2 cyfrowe mikrofony CDS.

KAMERA

Panel posiada kamerę WIDE ANGLE COLOR ze zintegrowanym oświetleniem sceny po obu stronach kamery i systemem regulacji ostrości kamery. Regulacja obrazu kamery odbywa się z poziomu serwera internetowego.

- Kąt: H=120°; V=80°
- Kolorowa nocna wizja dzięki białym diodom LED.
- Posiada diody LED, nie jest wymagane dodatkowe oświetlenie.
- Rozdzielczość kamery: 1280 x 720 pikseli

Rozdzielczość wideo na monitorze:

- Wideo Premium (opcja domyślna na monitorach 7"): 720 x 480
- Wideo Standard: 368 x 288

WYŚWIETLACZ

Ekran aktywuje się za pomocą czujników obecności lub dotknięcia klawisza.

Poziom jasności ekranu może być automatycznie dostosowywany na podstawie poziomu oświetlenia otoczenia.

Zawiera funkcję Retroview, która umożliwia odwiedzającym oglądanie w czasie rzeczywistym obrazu rejestrowanego przez kamerę podczas połączeń i rozmów.

- Rozmiar: 5" w formacie pionowym 4:3
- Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli

MONTAŻ

CORA może być montowana w puszcze natynkowej lub podtynkowej, którą należy zamówić osobno. Zalecana wysokość montażu to 1,50m pomiędzy górną krawędzią panelu a docelowym podłożem.

ZASILANIE I TRANSMISJA:

24VDC (DWIE ŻYŁY BEZ POLARYZACJI)

POBÓR:

Czuwanie: 165 mA

Aktywne połączenie: 470 mA

WARUNKI PRACY:

Temperatura: [-25°C, +55°C]

Wilgotność względna (bez kondensacji): [5%, 95%]

Stopień szczelności (IP): 65

Stopień odporności na uderzenia (IK): 08

Waga (kg)

1.45082

Wymiary produktu (wysokość x szerokość x głębokość) mm

295x130x28

Uwaga: Panel CORA nie jest kompatybilny z unifonami serii iLOFT