

► 32" Full HD LCD Display

VA-3201



► Najważniejsze cechy

Najwyższej jakości wyświetlacz

- **Rozdzielczość Full HD 1080p:** Zapewnia wyraźny, wyraźny obraz, idealny zarówno dla treści statycznych, jak i dynamicznych, zapewniając, że Twoja wiadomość jest zawsze wyświetlana w żywych szczegółach.
- **Szeroki kąt widzenia:** Zapewnia, że treści są dobrze widoczne pod niemal każdym kątem, dzięki czemu idealnie nadają się do przestrzeni publicznych i miejsc o dużym natężeniu ruchu.
- **Zwiększony współczynnik kontrastu (4000:1):** Oferuje głęboką czerń i jasną biel, poprawiając widoczność i czytelność w różnych warunkach oświetleniowych.

Wszechstronna łączność

- **Wiele opcji wejściowych (VGA, HDMI, DisplayPort):** Zapewnia elastyczność w podłączaniu różnych urządzeń, od starszych komputerów po nowoczesne cyfrowe odtwarzacze multimedialne, zapewniając kompatybilność z różnymi platformami.
- **Zintegrowane funkcje audio:** Jest wyposażony we wbudowane głośniki, porty wejściowe i wyjściowe audio, co pozwala na w pełni wciągające wrażenia dźwiękowe bez konieczności korzystania z zewnętrznych głośników.

Łatwa instalacja i integracja

- **Stojak na biurko w zestawie:** Oferuje natychmiastową konfigurację od razu po wyjęciu z pudełka do wyświetlania na stole, idealny do szybkiego wdrożenia w biurach, sklepach detalicznych lub recepcjach.
- **Kompatybilność z uchwytami VESA (100 x 100 mm):** Zapewnia łatwy montaż na ścianie lub ramieniu, oferując wszechstronność pozycjonowania w celu optymalnego oglądania i konfiguracji oszczędzających miejsce.

► Specyfikacja



Panel	
Panel Type	VA
Panel Size	31.5"
Max. Resolution	FHD 1920 x 1080
Pixel Pitch	0.364 mm
Brightness	300 cd/m ²
Contrast Ratio	4000:1
Viewing Angle (H/V)	178°/178°
Display Colour	16.7M
Response Time	5 ms
Surface Treatment	Anti-Glare Treatment (Haze25%), 3H Hard Coating
Frequency	
Frequency (H)	30 KHz-83 KHz
Frequency (V)	56 Hz-75 Hz
Signal Input	
DisplayPort	x 1
HDMI	1.4 x 1
VGA	15-Pin D-Sub x 1
Audio	
Audio In	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
Audio Out	Stereo Audio Jack (3.5 mm)
Internal Speakers	3W x 2
Power	
Power Supply	Internal
Power Requirements	AC 100-240V, 50/60 Hz
On Mode	27W
Standby Mode	< 0.5W
Off Mode	< 0.3W
Operating Conditions	
Temperature	5°C-35°C (41°F-95°F)
Humidity	20%-85% (non-condensing)
Storage Conditions	
Temperature	-10°C-60°C (-4°F-140°F)
Humidity	5%-85% (non-condensing)
Mounting	
VESA FPMPI	Yes (100 x 100 mm)
Stand	
Tilt	-5° to 8°
Security	
Kensington Security Slot	Yes
Dimensions	
Product with Base (W x H x D)	714.0 x 485.2 x 200.9 mm (28.1" x 19.1" x 7.9")
Product w/o Base (W x H x D)	714.0 x 423.7 x 56.0 mm (28.1" x 16.7" x 2.2")
Packaging (W x H x D)	799.0 x 530.0 x 140.0 mm (31.5" x 20.9" x 5.5")
Weight	
Product with Base	7.2 kg (15.9 lb)
Product w/o Base	5.7 kg (12.6 lb)
Packaging	9.5 kg (20.9 lb)
Regulation Approval	
Certifications & Compliance	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC
Accessories	
Supplied	Power Cord, HDMI Cable, Quick Start Guide
Optional Accessories	
Ceiling Mount (Landscape only)	CMP-01 + LMK-02, CMP-01 + WMK-03
Wall Mount (Landscape only)	WMA-01, LMA-01, LMK-02, WMK-01, WMK-03, PMK-01
Desk Mount (Landscape only)	DMC-01, ES-02