

TVN-2316-12T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 16 kanałów IP , 12 TB HDD

Product overview

TruVision TVN23(S/P) to wszechstronny i solidny sieciowy rejestrator wideo.

Seria rejestratorów TVN23 jest dostępna w różnych wariantach ilości kanałów, z różnymi pojemnościami dysków twardych i z wbudowanymi portami PoE lub bez nich.

Rejestrator TVN2316 może obsłużyć do 16 kamer IP. Nagrywanie odbywa się przy użyciu wydajnego kodowania H.264/H.265. Możliwe jest także wykorzystanie inteligentnych algorytmów (dla wybranych kamer), aby zoptymalizować zapis ważnych fragmentów materiałów filmowych.

W połączeniu z kamerami IP serii TruVision, rejestratory TVN 23 (S/P) obsługują różne zdarzenia (wykrywanie ruchu, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia) z klasyfikacją osoby/pojazdu w celu bardziej wydajnej detekcji i łatwego wyszukiwania zdarzeń w nagrany wideo.

Obsługa UltraSync umożliwia zdalny dostęp do rejestratorów TVN23(S/P) za pośrednictwem aplikacji TVRMobile, oferując dostęp do wszystkich funkcji UltraSync i przyszłych dodatków.

Dzięki wbudowanej łączności UltraSync TVN23(S/P) może łatwo połączyć się z Internetem bez konieczności przekierowania portów lub VPN. Zdalne oglądanie wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze.

Applications

Rejestrator TVN23(S/P) przeznaczony jest do małych i średnich zastosowań komercyjnych i przemysłowych (np. sklepy detaliczne, magazyny, biura itp.), gdzie można nim zarządzać za pomocą oprogramowania do zarządzania obrazem wideo TruVision Navigator.



Szczegóły

- Rejestrator oparty o system Linux embedded
- Całkowite pasmo zapisu do 256 Mbps
- Do 16 kanałów IP
- Do 40TB wewnętrznego repozytorium HDD (4x10TB)
- Uchylny panel przedni ułatwia dostęp do dysków HDD.
- Obsługa technologii UltraSync
- Funkcja automatycznego wykrywania i dodawania kamer TruVision IP
- Obsługa kamer firm trzecich w oparciu o ONVIF (Profil S)
- Funkcja import/export ustawień kamery
- Możliwość zapisu natywnego (RTSP streaming)
- Detekcja ruchu, VCA, maski prywatności, detekcja sabotażu
- Klasyfikacja alarmu człowiek/pojazd (tylko dla kamer TruVision)
- Integracja z centralami Aritech IP poprzez SIA/XSIA
- Obsługa technologii POS
- Awaryjne przełączanie w razie awarii
- Opcja redundantnego zapisu (RAID)
- Obsługa za pomocą klawiatury TVK-600/TVK-610
- Konfiguracja za pomocą przeglądarki, OSD lub aplikacji TruVision Navigator
- Kompatybilność z aplikacją TVRMobile
- Obsługa za pomocą aplikacji TruVision Navigator

TVN-2316-12T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 16 kanałów IP , 12 TB HDD

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Technologia	IP
System operacyjny	Linux
Do montażu w szafie rack	Tak
Wysokość stakowania	1.5 U

Wejście wideo / audio

Kanały kamer	16
Kanały kamer IP	16
Maks. pasmo na kanał	16 Mbps
Szerokość pasma kamery	256 Mbps
Kompresja audio	AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2
Maks. liczba wejść audio	16
Maks liczba wejść audio	1
Obsługiwane standardy kompresji obrazu	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Obsługiwane standardy strumieniowania obrazu	Onvif, RTSP Custom Protocols

Przeglądanie lokalne

Wyjście HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Wyjście VGA	1
Wyjście BNC	1
Maks rozdzielczość na wyjściu lokalnym	8K
Odtwarzanie w tył z menu (kanały)	Do 16 kanałów

Zdalny podgląd

Całkowite dostępne pasmo przeglądania	256 Mbps
Dop. liczba oglądanych strumieni	128
Dop. liczba strumieni odtwarzanych w przeglądarce	128
Dop. liczba jednoczesnych strumieni odtwarzanych w przeglądarce	Max. 16 okienek (4x4)
Transkodowanie	Yes
UltraSync support	Yes, embedded
Kompatybilność oprogramowania	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser
Zgodne przeglądarki	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari

Przechowywanie

Pojemność pamięci masowej	12 TB
Interfejsy SAS	4
Maks. pojemność dyskowa SATA (TB)	10
Maksymalna rozdzielczość zapisu	12 MP, 16 MP, 24 MP, 32 MP
Tryby zapisu	Alarm, Continuous, Event, Ręczny
Zapis dual-stream (kanały)	16
Zewnętrzna pamięć masowa	eSATA, NAS, SAN
Redundancja dysków	Tak
Grupowanie dysków	Tak
Odchylany panel przedni	Tak
Automatyczna archiwizacja	Tak
Rejestrator hot spare	Tak
Zapis w razie uszkodzenia	Tak

Sieciowość

Karty sieciowe (NIC)	2
Typ karty sieciowej	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Porty sieciowe na karcie	1
Obsługa DNS	DDNS, ezDDNS, Brak IP
Obsługa HTTPS	Tak

Interfejsy zewnętrzne

Tylne złącze USB	1
Przednie złącze USB	2
Interfejs szeregowy	RS-232, RS-485
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	9
Maks. liczba wyjść audio	1

Elektryczne

Typ zasilacza	100 do 240 VAC
Pobór mocy bez dysków (W)	15 W (bez HDD)

Fizyczne

Wymiary	442 x 469 x 70 mm (W x D x H)
Masa netto	≤ 5 kg (bez HDD)
Kolor	Czarny

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 do +55°C 14 do 131°F
Wilgotność względna	10 do 90%

Regulacyjnych

Zgodność	CE, REACH, RoHS, UL
----------	---------------------



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.