

TVN-2332P-12T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 32 kanały IP, 2U, 12 TB HDD

Opis ogólny

TruVision TVN23(S/P) to wszechstronny i solidny sieciowy rejestrator wideo.

Seria rejestratorów TruVision jest dostępna w różnych wariantach liczby kanałów, z różnymi pojemnościami dysków twardych i z wbudowanymi portami PoE lub bez nich.

Rejestrator TVN2332P może podłączyć do 32 kamer IP. Nagrywanie odbywa się przy użyciu wydajnego kodowania H.264/H.265 lub inteligentnych wariantów (dla obsługiwanych kamer), aby zoptymalizować zapis dla wszystkich podłączonych kamer. W połączeniu z kamerami IP TruVision, rejestratory TVN 23 (S/P) obsługują różne zdarzenia (wykrywanie ruchu, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia) z klasyfikacją osoby/pojazdu w celu bardziej wydajnego wykrywania i łatwego pobierania nagranych wideo i zdjęć.

Obsługa technologii UltraSync umożliwia zdalny dostęp do rejestratorów TVN23(S/P) za pośrednictwem aplikacji TVRMobile, oferując dostęp do wszystkich funkcji UltraSync.

Dzięki wbudowanej łączności UltraSync TVN23(S/P) może łatwo połączyć się z Internetem bez konieczności przekierowywania portów lub VPN. Zdalne oglądanie wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze.

Aplikacje

Rejestrator TVN23(S/P) przeznaczony jest do małych i średnich obiektów komercyjnych i przemysłowych (np. sklepy detaliczne, magazyny, biura itp.), gdzie można nim zarządzać za pomocą oprogramowania do zarządzania obrazem wideo TruVision Navigator.



Szczegóły

- Rejestrator wideo sieciowy z systemem Linux
- Sumaryczny strumień wejściowy do 320 Mb/s
- Do 32 kanałów IP
- Do 80 TB wbudowanej pamięci masowej (8x 10 TB)
- Otwierany panel przedni dla łatwego dostępu do HDD. Do serwisowania i rozbudowy.
- Obsługa UltraSync umożliwiająca zdalny dostęp bez przekierowywania portów
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF (Profil S)
- Import/eksport konfiguracji kamery IP
- Konfiguracja protokołu niestandardowego (streaming RTSP)
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności, wykrywanie manipulacji
- Klasyfikacja osób/pojazdów dla zdarzeń (tylko z kamerami TruVision)
- Integracja z centralami SSWIN Aritech IP za pośrednictwem protokołu OH
- Obsługa wstawiania tekstu POS
- Funkcjonalność awaryjnego nagrywania rejestratora
- Opcja nadmiarowości dysków twardych
- Obsługa klawiatury IP TVK-600
- Pełny dostęp do transmisji na żywo, nagrań i konfiguracji za pośrednictwem przeglądarki, OSD i oprogramowania TruVision Navigator
- Wsparcie za pośrednictwem aplikacji TVRMobile na iOS i Androida
- Obsługiwane przez bezlicencyjną aplikację TruVision Navigator

TVN-2332P-12T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 32 kanały IP, 2U, 12 TB HDD

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Technologia	IP
System operacyjny	Linux
Do montażu w szafie rack	Tak
Wysokość stakowania	2 U

Wejście wideo / audio

Kanały kamer	32
Kanały kamer IP	32
Maks. pasmo na kanał	16 Mbps
Szerokość pasma kamery	320 Mbps
Kompresja audio	AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2
Maks. liczba wejść audio	32
Maks liczba wejść audio	1
Obsługiwane standardy kompresji obrazu	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Obsługiwane standardy strumieniowania obrazu	Onvif, RTSP Custom Protocols

Przeglądanie lokalne

Wyjście HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Wyjście VGA	2
Wyjście BNC	1
Maks rozdzielczość na wyjściu lokalnym	8K
Odtwarzanie w tył z menu (kanały)	Do 16 kanałów

Zdalny podgląd

Całkowite dostępne pasmo przeglądania	400 Mbps
Dop. liczba oglądanych strumieni	128
Dop. liczba strumieni odtwarzanych w przeglądarce	128
Dop. liczba jednoczesnych strumieni odtwarzanych w przeglądarce	Max. 16 okienek (4x4)
Transkodowanie	Yes
UltraSync support	Yes, embedded
Kompatybilność oprogramowania	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser
Zgodne przeglądarki	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari

Przechowywanie

Pojemność pamięci masowej	12 TB
Interfejsy SAS	8
Maks. pojemność dyskowa SATA (TB)	10
Maksymalna rozdzielczość zapisu	12 MP, 16 MP, 24 MP, 32 MP
Tryby zapisu	Alarm, Continuous, Event, Ręczny
Zapis dual-stream (kanały)	32
Zewnętrzna pamięć masowa	eSATA, NAS, SAN
Obsługiwane typy RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6
Redundancja dysków	Tak
Grupowanie dysków	Tak
Odchylany panel przedni	Tak
Automatyczna archiwizacja	Tak
Rejestrator hot spare	Tak
Zapis w razie uszkodzenia	Tak

Sieciowość

Karty sieciowe (NIC)	2
Typ karty sieciowej	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Porty sieciowe na karcie	1
Obsługa DNS	DDNS, ezDDNS, Brak IP
Obsługa HTTPS	Tak

Interfejsy zewnętrzne

Tylne złącze USB	1
Przednie złącze USB	2
Interfejs szeregowy	RS-232, RS-485
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	9
Maks. liczba wyjść audio	1

Elektryczne

Typ zasilacza	100 do 240 VAC
Pobór mocy bez dysków (W)	50 W (bez HDD)

Fizyczne

Wymiary	442 x 469 x 88 mm (W x D x H)
Masa netto	≤ 10 kg (bez HDD)
Kolor	Czarny

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 do +55°C
Wilgotność względna	10 do 90%

Regulacyjnych

Zgodność	CE, REACH, RoHS, UL
----------	---------------------

TVN-2332P-12T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 32 kanały IP, 2U, 12 TB HDD

Uwaga dotycząca RAID

Min. wielkość dysku dla 4 TB
RAID



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 June 2025 - 15:16