

TVN-2364P-64T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 64 kanały IP, 2U, HDD 64TB

Opis ogólny

TruVision TVN23(S/P) to wydajny i nowoczesny sieciowy rejestrator wideo.

Seria rejestratorów jest dostępna z kilkoma wariantami liczby kanałów wejściowych, z różnymi pojemnościami dysków twardych i z wbudowanymi portami PoE lub bez nich.

Do rejestratora TVN2364P można podłączyć aż 64 kamery IP. Nagrywanie wykorzystuje wydajne standardy kodowania H.264/H.265. Rejestratory oferują inteligentne warianty rejestracji (dla obsługiwanych kamer), aby zoptymalizować przechowywanie istotnych materiałów dla wszystkich podłączonych kamer.

W połączeniu z kamerami TruVision IP rejestratory TVN 23 (S/P) oferują różne zdarzenia (wykrywanie ruchu, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia) z klasyfikacją osób/pojazdów. .

Obsługa technologii UltraSync umożliwia zdalny dostęp do rejestratorów TVN23(S/P) za pośrednictwem aplikacji TVRMobile, oferując dostęp do wszystkich funkcji UltraSync..

Dzięki wbudowanej łączności UltraSync TVN23(S/P) może z łatwością łączyć się z Internetem bez konieczności przekierowania portów lub korzystania z VPN. Zdalne oglądanie wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze.

Applications

Rejestrator TVN23(S/P) nadaje się do małych i średnich zastosowań komercyjnych i przemysłowych (takich jak sklepy detaliczne, magazyny, biura itp.), gdzie można nim zarządzać za pomocą oprogramowania do zarządzania wideo TruVision Navigator.



Szczegóły

- Rejestrator sieciowy oparty o system Linux
- Do 400 Mbps całkowitego strumienia zapisu wideo
- Do 64 kanałów IP
- do 80 TB wbudowanej pojemności dysków (8x 10TB)
- Otwierany panel przedni ułatwiający montaż i wymianę dysków.
- Obsługa technologii UltraSync
- Automatyczne wykrywanie i dodawanie kamer TruVision
- Obsługa otwartego standardu ONVIF (Profil S)
- Możliwość importu i eksportu ustawień kamer
- Obsługa protokołu RTSP streaming
- Detekcja ruchu, VCA, maski prywatności, wykrycie sabotażu
- Klasyfikacja obiektów samochód/osoba (tylko dla kamer TruVision)
- Integracja paneli SSWiN za pomocą protokołów SIA/XSIA
- Interfejs POS
- Funkcja przełączania awaryjnego
- Funkcje redundancji zapisu na HDD
- Obsługa za pomocą klawiatury IP TVK-600
- Pełne sterowanie za pomocą strony, aplikacji lub OSD.
- Wsparcie dla aplikacji mobilnej TVRMobile (iOS oraz Android)
- Kompatybilny z aplikacją TruVision Navigator

TVN-2364P-64T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 64 kanały IP, 2U, HDD 64TB

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Technologia	IP
System operacyjny	Linux
Do montażu w szafie rack	Tak
Wysokość stakowania	2 U

Wejście wideo / audio

Kanały kamer	64
Kanały kamer IP	64
Maks. pasmo na kanał	16 Mbps
Szerokość pasma kamery	400 Mbps
Kompresja audio	AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2
Maks. liczba wejść audio	64
Maks liczba wejść audio	1
Obsługiwane standardy kompresji obrazu	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Obsługiwane standardy strumieniowania obrazu	Onvif, RTSP Custom Protocols

Przeglądanie lokalne

Wyjście HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Wyjście VGA	2
Wyjście BNC	1
Maks rozdzielczość na wyjściu lokalnym	8K
Odtwarzanie w tył z menu (kanały)	Up to 16 channels

Zdalny podgląd

Całkowite dostępne pasmo przeglądania	400 Mbps
Dop. liczba oglądanych strumieni	128
Dop. liczba strumieni odtwarzanych w przeglądarce	128
Dop. liczba jednoczesnych strumieni odtwarzanych w przeglądarce	Max. 16 okienka (4x4)
Transkodowanie	Tak
UltraSync support	Yes, embedded
Kompatybilność oprogramowania	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser
Zgodne przeglądarki	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari

Przechowywanie

Pojemność pamięci masowej	64 TB
Interfejsy SAS	8
Maks. pojemność dyskowa SATA (TB)	10
Maksymalna rozdzielczość zapisu	12 MP, 16 MP, 24 MP, 32 MP
Tryby zapisu	Alarm, Continuous, Event, Ręczny
Zapis dual-stream (kanały)	64
Zewnętrzna pamięć masowa	eSATA, NAS, SAN
Obsługiwane typy RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6
Redundancja dysków	Tak
Grupowanie dysków	Tak
Odchylany panel przedni	Tak
Automatyczna archiwizacja	Tak
Rejestrator hot spare	Tak
Zapis w razie uszkodzenia	Tak

Sieciowość

Karty sieciowe (NIC)	2
Typ karty sieciowej	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Porty sieciowe na karcie	1
Obsługa DNS	DDNS, ezDDNS, Brak IP
Obsługa HTTPS	Tak

Interfejsy zewnętrzne

Tylne złącze USB	1
Przednie złącze USB	2
Interfejs szeregowy	RS-232, RS-485
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	9
Maks. liczba wyjść audio	1

Elektryczne

Typ zasilacza	100 do 240 VAC
Pobór mocy bez dysków (W)	50 W (bez HDD)

Fizyczne

Wymiary	442 x 469 x 88 mm
Masa netto	≤ 10 kg (bez HDD)
Kolor	Czarny

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 do +55°C 14 do 131°F
Wilgotność względna	10 do 90%

TVN-2364P-64T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 64 kanały IP, 2U, HDD 64TB

Regulacyjnych

Zgodność	CE, REACH, RoHS, UL
----------	---------------------

Note about RAID

Min. disk size for RAID	4 TB per disk.
-------------------------	----------------



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 June 2025 - 15:16