

TVN-2364P-80T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 64 kanały IP, 2U, 80 TB HDD

Opis

TruVision TVN23(S/P) to wszechstronny i solidny sieciowy rejestrator wideo.

Seria rejestratorów jest dostępna w różnych wersjach kanałowych, z różnymi pojemnościami dysków twardych i z wbudowanymi portami PoE lub bez nich.

Do rejestratora TVN2364P można podłączyć aż 64 kamery.

Nagrywanie wykorzystuje wydajne kodowanie H.264/H.265 lub inteligentne warianty (dla obsługiwanych kamer), aby zoptymalizować przechowywanie ważnych materiałów dla wszystkich podłączonych kamer. Rejestrator umożliwia zapis redundantny RAID.

W połączeniu z naszymi kamerami IP TruVision rejestratory TVN 23 (S/P) obsługują różne zdarzenia (wykrywanie ruchu, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia) z klasyfikacją osób/pojazdów w celu skuteczniejszego wykrywania i łatwego odzyskiwania nagranych wideo i migawek.

Zastosowania

Rejestrator TVN23(S/P) nadaje się do zastosowań komercyjnych i przemysłowych (takich jak sklepy detaliczne, magazyny, biura itp.), gdzie można nim zarządzać za pomocą oprogramowania do zarządzania wideo TruVision Navigator.



Szczegóły

- Sieciowy rejestrator wideo z wbudowanym systemem Linux
- Przepustowość nagrywania kamer do 400 Mb/s
- Do 64 kanałów IP
- Do 80 TB wbudowanej pamięci HDD (8x 10TB)
- Zamykany panel przedni zapewniający łatwy dostęp do dysku twardego do serwisowania i rozbudowy
- Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez przekierowania portów
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Obsługa kamer innych firm poprzez ONVIF (profil S)
- Import/eksport konfiguracji kamery IP
- Niestandardowa konfiguracja protokołu (strumieniowanie RTSP)
- Detekcja ruchu, VCA, maskowanie prywatności, wykrywanie sabotażu
- Klasyfikacja osób/pojazdów na potrzeby zdarzeń (tylko w przypadku obsługiwanych kamer TruVision)
- Integracja paneli antywłamaniowych Carrier IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa wstawiania tekstu POS
- Funkcja redundancji uszkodzonego rejestratora
- Obsługa klawiatury IP TVK-600
- Pełny dostęp przez przeglądarkę, OSD i oprogramowanie do transmisji na żywo, nagrań i konfiguracji
- Wsparcie poprzez aplikację TVRMobile na iOS i Androida
- Obsługiwane przez niewymagający licencji TruVision Navigator
- Supported by TruVision Navigator license-free client/host or standalone application

TVN-2364P-80T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 64 kanały IP, 2U, 80 TB HDD

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Technologia	IP
System operacyjny	Linux
Do montażu w szafie rack	Tak
Wysokość stakowania	2 U

Wejście wideo / audio

Kanały kamer	64
Kanały kamer IP	64
Maks. pasmo na kanał	16 Mbps
Szerokość pasma kamery	400 Mbps
Kompresja audio	AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2
Maks. liczba wejść audio	64
Maks liczba wejść audio	1
Obsługiwane standardy kompresji obrazu	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Obsługiwane standardy strumieniowania obrazu	Onvif, RTSP Custom Protocols

Przeglądanie lokalne

Wyjście HDMI	2
Wersja HDMI	2.0
Wyjście VGA	2
Wyjście BNC	1
Maks rozdzielczość na wyjściu lokalnym	8K
Odtwarzanie w tył z menu (kanały)	Up to 16 channels

Zdalny podgląd

Całkowite dostępne pasmo przeglądania	400 Mbps
Dop. liczba oglądanych strumieni	128
Dop. liczba strumieni odtwarzanych w przeglądarce	128
Dop. liczba jednoczesnych strumieni odtwarzanych w przeglądarce	Max. 16 okienek (4x4)
Transkodowanie	Tak
UltraSync support	Yes, embedded
Kompatybilność oprogramowania	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser
Zgodne przeglądarki	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari

Przechowywanie

Pojemność pamięci masowej	80 TB
Interfejsy SAS	8
Maks. pojemność dyskowa SATA (TB)	10
Maksymalna rozdzielczość zapisu	12 MP, 16 MP, 24 MP, 32 MP
Tryby zapisu	Alarm, Continuous, Event, Ręczny
Zapis dual-stream (kanały)	64
Zewnętrzna pamięć masowa	eSATA, NAS, SAN
Obsługiwane typy RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6
Redundancja dysków	Tak
Grupowanie dysków	Tak
Odchylany panel przedni	Tak
Automatyczna archiwizacja	Tak
Rejestrator hot spare	Tak
Zapis w razie uszkodzenia	Tak

Sieciowość

Karty sieciowe (NIC)	2
Typ karty sieciowej	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Porty sieciowe na karcie	1
Obsługa DNS	DDNS, ezDDNS, Brak IP
Obsługa HTTPS	Tak

Interfejsy zewnętrzne

Tylne złącze USB	1
Przednie złącze USB	2
Interfejs szeregowy	RS-232, RS-485
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	9
Maks. liczba wyjść audio	1

Elektryczne

Typ zasilacza	100 do 240 VAC
Pobór mocy bez dysków (W)	50 W (bez HDD)

Fizyczne

Wymiary	442 x 469 x 88 mm (W x D x H)
Masa netto	≤ 10 kg (bez HDD)
Kolor	Czarny

Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 do +55°C 14 do 131°F
Wilgotność względna	10 do 90%

TVN-2364P-80T

Rejestrator TruVision™ NVR 23, 64 kanały IP, 2U, 80 TB HDD

Regulacyjnych

Zgodność	CE, REACH, RoHS, UL
----------	---------------------

Informacja o RAID

Min. wielkość dysku dla RAID	4 TB na dysk
------------------------------	--------------



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 August 2025 - 13:48