

# ATS1476

## Karty zbliżeniowe dualne (z niezapisanym paskiem magnetycznym)-opakowanie 10 sztuk

---

Niezaprogramowane karty magnetyczne posiadają wydrukowany numer, ułatwiający administrowanie kartami. Zarówno chip jak i antena są umieszczone w karcie. Możliwe jest wykonywanie nadruku.



### Szczegóły

---

- Dualna karta zbliżeniowa/ magnetyczna
- Do czytników zbliżeniowych typu ATS1190/1192/1115/1116
- Czysty pasek magnetyczny do zapisania przez instalatora
- Pasek magnetyczny do odczytu w innych systemach i czytnikach
- Wymiary standardowej karty ISO

# ATS1476

Karty zbliżeniowe dualne (z niezapisanym paskiem magnetycznym)-opakowanie 10 sztuk

## Specyfikacja techniczna

### System

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Zasięg odczytu       | 0 to 30 cm                                   |
| Własny model danych  | Nie                                          |
| Obsługiwane czytniki | Czytniki zbliżeniowe ATS, Czytniki przesuwne |

### Technologia

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Typ identyfikatora                   | Pasek magnetyczny, Sąsiedztwo |
| Częstotliwość robocza identyfikatora | 125 KHz                       |
| Obsługiwana technologia              | HiTag 2<br>125 kHz            |

### Drukowanie

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Nadruk bezpośredni | Tak |
|--------------------|-----|

### Informacje dotyczące zamawiania

|                      |    |
|----------------------|----|
| Minimalne zamówienie | 1  |
| Ilość w paczce       | 10 |

### Fizyczne

|          |               |
|----------|---------------|
| Tworzywo | PCV           |
| Forma    | CR80 (kredyt) |
| Wymiary  | 86 x 54 mm    |