

ATS1477

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 - brelok do czytnika ATS1190/1192/1197 (opakowanie 10 sztuk)

Niezaprogramowane karty zbliżeniowe do czytnika wykonane w postaci breloka. Zarówno układ scalony jak i antena są umieszczone wewnątrz karty. Karty są wykonane z tworzywa sztucznego. Są one zaprojektowane do współpracy z czytnikami: ATS1190, ATS1192, ATS1115 oraz ATS1116.



Szczegóły

- wymagają programowania przez programator ATS1621
- sprzedawane w paczkach po 10 sztuk

ATS1477

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 - brelok do czytnika ATS1190/1192/1197 (opakowanie 10 sztuk)

Specyfikacja techniczna

System

Własny model danych	Nie
Obsługiwane czytniki	Czytniki zbliżeniowe ATS

Technologia

Typ identyfikatora	Sąsiedztwo
Częstotliwość robocza identyfikatora	125 KHz
Obsługiwana technologia	HiTag 2 125 kHz

Drukowanie

Nadruk bezpośredni	Nie
--------------------	-----

Informacje dotyczące zamawiania

Minimalne zamówienie	1
Ilość w paczce	10

Fizyczne

Tworzywo	PA6
Forma	Brelok
Wymiary	45 x 30 x 2 mm
Kolor	Czarny

Środowiskowe

Szczelność IP	IP66
---------------	------



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32