

OH3215

- Rozdzielnice stalowe o stopniu ochrony IP66
- Nadaje się do instalacji zewnętrznych konwerterów mediów 200M/2G i wtryskiwaczy PoE-PSE
- Zgodność z wymaganiami normy EN 61439-1
- Wymiary: 300x200x150 mm
- Wyposażenie rozdzielnicy
 - - Gniazdo 230VAC
 - - Zasilacz 12, 24 lub 48 V / 40 W
 - - wyłącznik automatyczny 2A-char.
 - - ochrona przeciwprzepięciowa
- Akcesoria opcjonalne
 - - uchwyty do montażu na płaskiej powierzchni
 - - uchwyty do montażu na słupie
 - - kaseta optyczna
 - - zamek z kluczem
 - - Wspornik DIN

Zewnętrzne rozdzielnice stalowe serii OH3215 nadają się do zewnętrznych instalacji media konwerterów 200M/2G i injectorów PoE-PSE. W zestawie znajduje się schemat okablowania i raport z testu w urządzenia.



DOSTĘPNE MODELE

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
OH3215 - C2.SF	3-300-020
OH3215 - C2.A3.SF	3-320-020
OH3215 - C2.SE	3-300-010
OH3215 - C2.A3.SE	3-320-010
OH3215 - C2.P24	3-300-800
OH3215 - C2.P12	3-300-900
OH3215 - C2.P48	3-300-700
OH3215 - C2.A3.P12	3-320-900
OH3215 - C2.A3.P24	3-320-800
OH3215 - C2.A3.P48	3-320-700
OH3215 - C2.P12.SF	3-300-920
OH3215 - C2.P12.SE	3-300-910
OH3215 - C2.P24.SF	3-300-820
OH3215 - C2.P24.SE	3-300-810
OH3215 - C2.P48.SE	3-300-710
OH3215 - C2.P48.SF	3-300-720
OH3215 - C2.A3.P12.SF	3-320-920
OH3215 - C2.A3.P12.SE	3-320-910
OH3215 - C2.A3.P24.SF	3-320-820
OH3215 - C2.A3.P48.SE	3-320-710
OH3215 - C2.A3.P48.SF	3-320-720
OH3215 - C2.A3.P24.SE	3-320-810

PARAMETRY TECHNICZNE

MECHANIKA		
Wymiary - wys./szer./gł.	300 x 200 x 150 mm	
Dławnice kablowe	1 / 5 (PG7 / PG11)	
Materiał	Stal ocynkowana	
Wykończenie powierzchni	Poliester epoksydowy (szary RAL 7035)	
Waga	3,6 / 4,8 kg (bez / z akcesoriami)	
Ochrona mechaniczna	IK10	
Ochrona przed wnikaniem	IP66	
ŚRODOWISKO		
Temperatura pracy	-40...+60 °C (temperatura otoczenia)	
Temperatura przechowywania	-40...+60 °C (temperatura otoczenia)	
Rodzaj środowiska	Wewnątrz / na zewnątrz	
SPRZĘT I AKCESORIA		
Zobacz konfigurator		

STANDARDY I PROTOKOŁY

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC I BEZPIECZEŃSTWO

Standard	Uwaga
EN 61439-1	Rozdzielnice niskiego napięcia
EN IEC 63000	ROHS

UWAGI

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony dnia: 9.09.2025, 15:02:46