



Obudowa ME-44-S przeznaczona jest do instalacji modułów elektronicznych oraz urządzeń systemu RACS 5 dedykowanych do montażu na szynie DIN i wymagających akumulatora 17 Ah. Obudowa wyposażona jest w trzy szyny DIN, zasilacz buforowy 13,8 V/10 A, łącznik antysabotażowy oraz bezpiecznikowy rozłącznik

zasilania. Dostęp do wnętrza obudowy jest chroniony przez drzwiczki mocowane na wkręty. Opcjonalnie, w drzwiczkach można zamontować zamek na kluczyk. Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej proszkowo na kolor szary antracytowy.

Charakterystyka:

- metalowa obudowa dla modułów i urządzeń systemu RACS 5
- 3 szyny DIN 396 mm
- zasilacz buforowy 13,8 V/10 A
- moduł dystrybucji mocy
- łącznik antysabotażowy
- sieciowy rozłącznik bezpiecznikowy 5 A
- miejsce na akumulator 17 Ah
- malowanie proszkowe na kolor RAL7016
- wymiary wewnętrzne: 398 × 682 × 100 mm (szer. × wys. × gł.)
- znak CE, RoHS
- klasa szczelności IP20

Dostępne wersje i oznaczenia

<i>Indeks</i>	<i>Opis</i>
ME-44-S	Obudowa metalowa z 3 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8 V/10 A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398 × 682 × 100 mm

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevB © 2024 Roger sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl