


KOD: **SFG124WP** v.1.0/I PL
 NAZWA: **Switch PoE 24-portowy SFG124WP bez zasilacza do 24 kamer IP**



Cechy:

- Switch 24 portów
- 24 portów PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer danych i zasilanie)
- 2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/25, TP/26) (UpLink)
- 2 porty 1000 Mb/s (porty SFP/27, SFP/28) (UpLink))
- 30 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE 802.3af/at (**PoE+**)
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- Sygnalizacja optyczna
- Dodatkowe elementy montażowe
- Gwarancja – 2 lata

OPIS

SFG124WP to 24-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at.

Switch na portach od 1 do 24 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+. Porty oznaczone TP/25 oraz TP/26 służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez złącze RJ45. Switch posiada również dwa gniazda SFP (oznaczone SFP/27 i SFP/28), które po zastosowaniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie. Na panelu przednim znajduje się sygnalizacja stanu pracy urządzenia zrealizowana na diodach LED.

Technologia PoE zapewnia połączenie sieciowe oraz obniża koszty instalacji, eliminując potrzebę doprowadzania oddzielnego kabla zasilającego do każdego urządzenia. Oprócz kamer w ten sposób mogą być zasilane urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii np. telefon IP, access point, router.

PARAMETRY TECHNICZNE

Porty	24 x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (1000 Mb/s) (SFP) z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
Zasilanie PoE	IEEE 802.3af/at (porty 1+24), 52 V DC / 30 W na każdy port *
Protokoły, Standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
Przepustowość	56 Gb/s
Metoda transmisji	Store-and-Forward
Optyczna sygnalizacja pracy	Zasilanie switch'a Link PoE Status
Zasilanie	48-54 V DC; 7,5 A max.
Warunki pracy	Temperatura: -10°C – +40°C wilgotność względna 5%...90%, bez kondensacji
Wymiary	W=442, H=44, D=224 [+/- 2 mm]
Akcesoria dodatkowe	uchwyty do RACK 19"
Waga netto/brutto	2,4 / 2,8 [kg]
Klasa ochronności EN 62368-1	I (pierwsza)
Temperatura składowania	-20°C – +60°C
Deklaracje	CE

* podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 360 W.

Przykład podłączenia:

