

BS127N-A

Akumulator bezobsługowy 7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe

Rzut oka

Stosowany do awaryjnych świateł wyjściowych, znaków ostrzegawczych, oświetlenia lub systemów bezpieczeństwa, pozwala na nieprzerwaną pracę przez określony czas w przypadku braku zasilania.

Zastosowanie

Bateria ta może być używana do zastosowań cyklicznych i w trybie czuwania, ponieważ została zaprojektowana tak, aby była bardziej wydajna, bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla środowiska.



Szczegóły

- Bezobsługowy
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Możliwość użytkowania i ładowania w dowolnej pozycji
- Niski poziom samorozładowania i długa żywotność
- Szczelna konstrukcja
- Wysoka wydajność ładowania
- Może być używany do zastosowań cyklicznych i w trybie czuwania
- Wysoka gęstość energii

BS127N-A

Akumulator bezobsługowy 7.2 Ah, 151x65x94 mm, zaciski konektorowe

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Typ wyrobu	Uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy
------------	--

Właściwości elektryczne

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	7.2 Ah

Ładowanie / rozładowanie

Maksymalne napięcie ładowania	13.8 VDC @ +20°C
Maksymalne obciążenie prądowe	2.16 A
Maksymalne napięcie rozładowania	35 A

Temperatura

Temperatura ładowania	0 to 40°C
Temperatura rozładowania	-15 to 50°C

Fizyczne

Wymiary	151 x 94 x 65 mm
Masa netto	2.678 kg
Masa brutto	2.678 kg
Kolor	Czarny
Tworzywo	ABS
Typ zacisków	Fast-on 4.8 mm

Środowiskowe

Uniepalniony	Nie
Wandaloodporna	Nie
Temperatura pracy	0 to 40°C
Temperatura magazynowania	-15 to 50°C
Środowisko	Wewnątrz

Regulacyjnych

Zgodność	RoHS 2, WEEE
Certyfikacja	VdS



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.