

KE-DB3010W

Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - gniazdo standardowe

Ogólne

Innowacyjna seria inteligentnych urządzeń adresowalnych Excellence oferuje zaawansowane funkcje zapewniające niezawodność i spokój. W połączeniu z funkcjami ułatwiającymi instalację i konserwację w nowych systemach wykrywania pożaru, jest to idealne połączenie zapewniające wyjątkową wydajność.

KE-DB3010W to białe gniazdo do montażu powierzchniowego z serii Excellence, umożliwiające montaż, demontaż lub wymianę dowolnego adresowalnego czujnika punktowego Kidde Excellence bez konieczności wymiany okablowania za pomocą łatwego przekręcania i blokowania. Optyczna iluzja "pływającego" gniazda wizualnie wtapia czujkę serii Excellence w każde otoczenie.

Model KE-DB3010W jest dostarczany ze znacznikiem, który można umieścić w dwóch miejscach wokół podstawy. Większe etykiety można również zamówić osobno.

Prostota instalacji

Te standardowe gniazdo, stanowiące integralną część zespołu czujki, jest wyposażone w otwory na śruby do mocowania bezpośrednio do konstrukcji sufitowych lub puszek kablowych. Duże tylne wejście kablowe i wejście kablowe z boku umożliwiają elastyczne i łatwe okablowanie podstawy.

Do zastosowań specjalnych dostępnych jest wiele akcesoriów bazowych do instalacji wgnękowych i powierzchniowych, zapewniających łatwą i praktyczną instalację.

Łatwość podłączania i testowania

Wyraźnie oznaczone i kodowane kolorami zaciski ze śrubami mocującymi zapewniają prawidłowe i bezpieczne zakończenie okablowania dla połączeń pętlowych i opcjonalnego ekranowania kabli. Dostępna jest obsługa wskaźnika zadziałania.

Ponieważ urządzenia z serii Excellence obsługują wbudowane izolatory, w podstawie przewidziano możliwość mostkowania przerw w kablu izolacyjnym, gdy czujka nie jest zamontowana. Umożliwia to testowanie ciągłości kabla przed instalacją i utrzymuje ciągłość, gdy czujka zostanie usunięta z podstawy.

Łatwość obsługi

Wkładanie czujki z serii Excellence do gniazda jest ułatwione dzięki oznaczeniom na gnieździe pokazującym pozycje włożenia i zablokowania, a także dzięki wizualnym, dotykowym i dźwiękowym informacjom zwrotnym. Aby zapobiec nieautoryzowanemu wyjęciu czujki z gniazda, wszystkie czujki są wyposażone w łatwy w obsłudze mechanizm blokujący. Po jego aktywacji czujka może zostać odłączona od gniazda wyłącznie przy użyciu dedykowanego narzędzia.



Szczegóły

- Zawiera znacznik adresu do opisu urządzeń
- Dwie pozycje znacznika pozwalają uniknąć konieczności pozycjonowania gniazda
- Użycie mechanizmu blokady czujnika chroni przed nieautoryzowanym usunięciem
- Duży tylny przepust kablowy ze sporą ilością miejsca na kable
- Możliwość bocznego wprowadzania i wyprowadzania kabli bez dodatkowych akcesoriów
- Elastyczny montaż z funkcją wstępnego wykręcenia śrub skraca czas i zmniejsza wysiłek związany z instalacją
- Oznaczone kolorami zaciski ekranowania dla łatwej identyfikacji
- Wyraźnie widoczne oznaczenie zacisków pozwala uniknąć nieprawidłowego okablowania
- Szablon długości kabla w gnieździe
- Solidne, gotowe do podłączenia zaciski z podkładkami dla szybkiej instalacji
- Dołączone mostki izolacyjne umożliwiają pomiary pętli bez zainstalowanych urządzeń
- Wskazania położenia wkładania czujnika i pozycji zablokowanej ułatwiają wizualnie wskazanie pozycji urządzenia, oszczędzając czas i zwiększając pewność
- Proste przekręcanie i blokowanie czujnika z zatraskiem i dźwiękowym sprzężeniem zwrotnym zapewnia prawidłowe włożenie czujnika
- Podwójne punkty styku na każdym złączu zapewniają niezawodny kontakt czujki z gniazdem

KE-DB3010W

Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - gniazdo standardowe

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Zgodność	Seria Czujników Punktowych Kidde Commercial Excellence
Sposób podłączenia	2-przewodowa pętla, uziemienie i wskaźnik zadziałania

Elektryczne

Specyfikacja kabla	1 to 2,5 mm Ø / 0,8 to 5,2 mm² / AWG 18 do 10
Liczba żył	2
Zaciski	7 (A+, A-, B+, B-, Screen, RI+, RI-)

Fizyczne

Wymiary	100 x 17 mm (Ø x W)
Masa netto	55 g
Kolor	Biały (RAL 9016)
Typ montażu	Mocowanie sufitowe
Otwory kablowe	5 bocznych, 1 tylny
Materiał (pudełko)	Poliwęglan

Środowiskowe

Wandaloodporna	Nie
Temperatura pracy	-10 do +65°C
Temperatura magazynowania	-30 do +75°C
Wilgotność względna	10 do 93% bez kondensacji
Środowisko	Wewnątrz

Regulacyjnych

Zgodność	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certyfikacja	CE

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Urządzenie detekcyjne	KE-DBA-CAPW	Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - zaślepka gniazda (biała)
Urządzenie detekcyjne	KE-DBA-LABW-L1S	Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - etykiety L1-1 do L1-128 (małe)
Urządzenie detekcyjne	KE-DBA-LABW-L2S	Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - etykiety L2-1 do L2-128 (małe)
Urządzenie detekcyjne	KE-DBA-LABW-L3S	Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - etykiety L3-1 do L3-128 (małe)
Urządzenie detekcyjne	KE-DBA-LABW-L4S	Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - etykiety L4-1 do L4-128 (małe)
Urządzenie detekcyjne	KE-DBA-LABW-S	Akcesoria do inteligentnych czujek serii Excellence - pusta etykieta (mała)
Urządzenie detekcyjne	KE-DP3020W	
Urządzenie detekcyjne	KE-DP3021W	

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Urządzenie detekcyjne	KE-DP3120W	
Urządzenie detekcyjne	KE-DP3120W-SN	
Urządzenie detekcyjne	KE-DP3120W-SNV	
Urządzenie detekcyjne	KE-DP3121W	
Urządzenie detekcyjne	KE-DP3121W-SN	
Urządzenie detekcyjne	KE-DP3121W-SNV	
Urządzenie detekcyjne	KE-DT3001W-HAB	
Urządzenie detekcyjne	KE-DT3101W-HAB	

