

S25-1MLC-B-2

SFP-Port 100Mbit Mini-GBIC Module 'B' end - 1 Fibre - 2Km - Multi-Mode - 1550/1310nm, temp. pracy -40~+75°C

Opis

Moduł nadawczo-odbiorczy KGS Fire & Security został specjalnie zaprojektowany do obsługi światłowodu o wysokiej wydajności, w tym zintegrowanego duplexowego łącza danych w trybie pojedynczym. Zgodne z umową SFA Multisource Agreement (MSA), te moduły nadawczo-odbiorcze oferują możliwość podłączenia podczas pracy, co ułatwia instalację bez zakłócania działania urządzenia nadrzędnego działającego online. Transceiver SFP może instalować w przełącznikach KGS Fire & Security z interfejsem 100Base-FX.



Szczegóły

- Zgodny z normą SFP
- Maksymalna prędkość transmisji 155 Mbits / s
- Laserowy standard bezpieczeństwa klasy 1 zgodny z IEC 60825
- 1 światłowód wielomodowy
- Złącze LC
- Niskie rozpraszanie mocy
- Funkcja plug-and-play dla łatwej instalacji
- Hot-plug
- Temperatura pracy od -40°C do + 75°C
- Wskaźnik wykrycia sygnału TTL
- Pojedynczy zasilacz 3,3 V.
- Zgodny z IEEE 802.3ab

S25-1MLC-B-2

SFP-Port 100Mbit Mini-GBIC Module 'B' end - 1 Fibre - 2Km - Multi-Mode - 1550/1310nm,
temp. pracy -40~+75°C

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Kategoria	SFP
Typ portu	Wielomodowy
Liczba włókien	1
Szybkość portu	100 Mbps
Długość fali	850 nm
Maksymalna odległość	2 km

Elektryczne

Napięcie znamionowe	3.3 VDC
---------------------	---------

Fizyczne

Wymiary	59 x 15 x 12.4 mm (2.20 x 0.59 x 0.49 in.) (W x D x H)
Masa netto	18 g (0.6 oz)

Środowiskowe

Temperatura pracy	-40 to +75°C
Temperatura magazynowania	-40 to +80°C
Wilgotność względna	5 to 95% noncondensing

Regulacyjnych

Zgodność	CE, REACH, RoHS 2
----------	-------------------

General

Connector	LC
PHY type	IEEE 802.3u 100BASE-FX
Reliability (MTBF)	>50,000 h @ 25°C

Electrical

AS/NZS CISPR 22	2006
-----------------	------

Regulatory

IEEE 802.3ab Fast Ethernet Standard
Class 1 laser product complies with EN 60825-1

