

BS122NS

Battery, 12 V, 2.3 Ah

Product overview

Sealed lead acid battery 12 V, 2.3 Ah with Fast-on 4.75 mm terminal type.



Szczegóły

- Maintenance free
- Lead-Calcium grid for extended life
- Wide operating temperature range
- Usable and rechargeable in any position
- Low self-discharge and long service life
- Leakproof construction
- High discharge rate capacity

BS122NS

Battery, 12 V, 2.3 Ah

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Typ wyrobu	Uszczelniony akumulator kwasowo-ołowiowy
------------	--

Właściwości elektryczne

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	2.3 Ah
Przybliżona oporność wewnętrzna	60 mOhm

Ładowanie / rozładowanie

Maksymalne napięcie ładowania	13.8 VDC at +20°C
Maksymalne obciążenie prądowe	0.69 A
Maksymalne napięcie rozładowania	34.5 A during 5s

Temperatura

Temperatura ładowania	-15 to +40°C
Temperatura rozładowania	-15 to +50°C

Fizyczne

Wymiary	178 x 34 x 60 mm
Masa netto	0.86 kg
Tworzywo	ABS - UL94:HB
Typ zacisków	Fast-on 4.75 mm

Środowiskowe

Uniepalniony	Nie
Temperatura pracy	-15 to +40°C
Temperatura magazynowania	-15 to +40°C

Regulacyjnych

Zgodność	CE, RoHS 2, WEEE
Certyfikacja	VdS



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](https://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.