

NC-MC-0-G

Inteligentny konwencjonalny ręczny przycisk ostrzegawczy do montażu wnątkowego - 0 Ω (zielony)

Opis

NC-MC-0-G to zielony, ręczny przycisk ostrzegawczy do montażu w większości standardowych puszek ściennych. Do zastosowań związanych z montażem powierzchniowym dostępna jest opcjonalna, dopasowana kolorystycznie obudowa tylna.

Ostrzegacz oferuje jeden styk normalnie otwarty połączony szeregowo z rezystorem 0 Ω , a także jednobiegunowy styk przełączny ze wspólnymi połączeniami normalnie otwartymi i normalnie zamkniętymi. Jest dostarczany z elementem resetowalnym w stylu EN54, wtykami dla obu styków, poręcznym mostkiem drucianym pomagającym w testowaniu ciągłości kabla, a także kluczem testowym, który służy również jako narzędzie serwisowe do demontażu urządzenia.

Instalacja

Czas montażu i elastyczność montażu mają ogromne znaczenie. Seria KGS MCP bezpośrednio spełnia te potrzeby, oferując funkcje zaprojektowane specjalnie do tego celu. Wtykowe listwy zaciskowe ułatwiają wstępne podłączenie wszystkich kabli. Następnie tę listwę zaciskową można po prostu podłączyć do MCP. Jeśli konieczne jest sprawdzenie ciągłości, poręczny mostek drutowy idealnie pasuje do listwy zaciskowej zamiast MCP, bez konieczności odłączania jakichkolwiek kabli.

Do serwisu i konserwacji nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia poza kluczem testowym. Dzięki łatwemu dostępowi od przodu we wszystkich instalacjach i nawet po zamontowaniu pokrywy ochronnej, klucz testowy służy również do zdejmowania przedniej pokrywy urządzenia w przypadku konieczności wymiany łamliwego elementu.

Opcje

Można stosować zarówno szyby tłuczone (elementy łamliwe), jak i elementy wykonawcze z możliwością ponownego ustawienia. MCP można skonfigurować jako szybę tłuczoną lub jednostkę z możliwością ponownego ustawienia, po prostu przechodząc z jednego elementu na drugi. Poza opcjonalnym elementem łamliwym nie są wymagane żadne dodatkowe części. Inne części i akcesoria obejmują dopasowane kolorystycznie pudełka do montażu powierzchniowego, adaptery do montażu wnątkowego, listwy wykończeniowe, klapy, metalowe klucze testowe i części zamienne.

Ta gama ręcznych przycisków jest dostępna w różnych kolorach z różnymi opcjami rezystorów wyzwajających, aby dopasować się do większości zastosowań. Ponadto dostępne są różne oznaczenia funkcji, w tym warianty języków regionalnych.



Szczegóły

- Zaprojektowane specjalnie do zabezpieczania drzwi i ewakuacji
- Sygnalizacja alarmu za pomocą flagi alarmowej
- Zwiększona estetyka dzięki nadrukowanemu metodą sitodruku oznaczeniom funkcjonalnym o wysokiej rozdzielczości
- Możliwość resetowania i użycia z opcjonalnym elementem łamliwym
- Łatwy w instalacji
- Dostępne są różne opcje montażu powierzchniowego i wnątkowego zapewniające elastyczność instalacji
- Dostępna jest pokrywa ochronna na zawiasach z zabezpieczeniem przed manipulacją, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia
- Adapter kompatybilny wstecz, dostępny do zastosowań modernizacyjnych w istniejących systemach
- Wejście na klucz testowy z przodu urządzenia, zapewniające łatwy dostęp, nawet gdy zamontowana jest pokrywa ochronna
- Łatwa obsługa i konserwacja dzięki demontażowi kluczem testowym i złączom wtykowym

NC-MC-0-G

Inteligentny konwencjonalny ręczny przycisk ostrzegawczy do montażu wnękowego - 0 Ω (zielony)

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Sygnalizacja stanu	Alarm flag
Zgodność	Conventional alarm systems
Sposób podłączenia	Hardwired contacts

Elektryczne

Typ zasilacza	VDC
Napięcie znamionowe	20 to 24 VDC
Pobór prądu	0 mA (Standby) 55 mA - limited by the CIE - (Alarm)
Specyfikacja kabla	0.404 to 2.05 mm (0.13 to 3.31 mm²)
Liczba żył	2
Zaciski	7

Wykrycie

Zasada detekcji	Manual activation
Monitorowanie	Activated, Off
Obszar detekcji	Region specific
Długość linii	<2 km, CIE specific
Czas reakcji	< 3 s
Wysokość montażowa	Determined by local regulation

Wyjście

Ilość wyjść	2
Typ i obciążalność wyjścia	1 x NO resistor limited, 1 x change over relay 1 A @ 24 VDC

Fizyczne

Wymiary	87 x 87 x 26 mm (W x H x D)
Masa netto	101 g
Kolor	Zielony (RAL 6024)
Mounting type	Skrzynka tylna, Mocowanie wpuszczane, Uchwyt ścienny
Materiał (pudełko)	Ognioodporny ABS
Oznakowanie	Running man

Środowiskowe

Wandaloodporna	Nie
Temperatura pracy	-10 to +55°C
Temperatura magazynowania	-25 to +70°C
Wilgotność względna	10 to 95% noncondensing
Environment	Wewnętrzny
Szczelność IP	IP41

Regulacyjnych

Zgodność	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Voluntary marks	BOSEC

SKU info

Product series (all languages)	NC-Series
--------------------------------	-----------

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Urządzenie detekcyjne	N-MC-AFM-G	Akcesorium MCP - adapter do montażu podtynkowego - zielony
Urządzenie detekcyjne	N-MC-BB-G	Akcesorium MCP, puszka ręcznego ostrzegacza pożarowego, zielona
Urządzenie detekcyjne	N-MC-FC	Akcesorium ROP, przezroczysta klapka inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego
Urządzenie detekcyjne	N-MC-FE	Akcesorium ROP, wymienna szybka do inteligentnego ręcznego ostrzegacza pożarowego
Urządzenie detekcyjne	N-MC-S-G	Akcesorium MCP - kołnierz mocujący - zielony

