

DB860

Gniazdo konwencjonalnej czujki Apollo serii 650/860 (45681-200)

Ogólne

Konwencjonalne czujki z serii 650 zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej skuteczności przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Szeroki zakres napięcia roboczego (od 9 do 33 VDC) umożliwia ich stosowanie w dowolnym systemie alarmowym.

Standardowe gniazdo

Gniazdo umożliwia podłączenie czujników bez konieczności użycia siły, co jest szczególnie przydatne w przypadku montażu w sufitach podwieszanych. Podstawa ma mocowanie "tylko w jednej pozycji" z możliwością blokady. Nie zawierają części elektronicznych, które mogłyby zostać uszkodzone podczas instalacji. Czujniki są niewrażliwe na polaryzację, a w podstawie można łatwo podłączyć ekran za pomocą złącza uziemiającego.



Szczegóły

- Niewrażliwość na polaryzację
- Wspólne gniazdo dla różnych czujek
- Elegancka, smukła konstrukcja
- Może być stosowane w systemach alarmowych

DB860

Gniazdo konwencjonalnej czujki Apollo serii 650/860 (45681-200)

Specyfikacja techniczna

Ogólne	
Zgodność	Czujki konwencjonalne Apollo serii 60 i 65, 800
Sposób podłączenia	2-przewodowa linia konwencjonalna

Fizyczne	
Wymiary	100 x 8 mm (Ø x W)
Kolor	Biały
Typ montażu	Mocowanie sufitowe
Otwory kablowe	1

Środowiskowe	
Wandaloodporna	Nie
Środowisko	Wewnątrz

Regulacyjnych	
Zgodność	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certyfikacja	CE