



## BS133N

Akumulator bezobsługowy 65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe



### Details

- Bezobsługowy
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Ołowiowo-wapniowa struktura zwiększająca żywotność akumulatora
- Praca w dowolnej pozycji
- Długi czas pracy
- Konstrukcja odporna na wyciek
- Możliwość szybkiego rozładowania akumulatora

# BS133N

Akumulator bezobsługowy 65 Ah, 350x166x174 mm, zaciski śrubowe

## Technical specifications

---

### Ogólne

Product type	Akumulator kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy
--------------	---

---

### Właściwości elektryczne

Napięcie znamionowe	12 V
---------------------	------

---

Pojemność znamionowa	65 Ah
----------------------	-------

---

Przybliżona oporność wewnętrzna	10 mOhm
---------------------------------	---------

---

### Ładowanie/rozładowanie

Maksymalne napięcie ładowania	13.8 VDC at +20°C
-------------------------------	-------------------

---

Maksymalne obciążenie prądowe	19.5A
-------------------------------	-------

---

Maksymalne napięcie rozładowania	325 A
----------------------------------	-------

---

### Temperatura

Temperatura ładowania	0 to +40°C
-----------------------	------------

---

Temperatura rozładowania	-15 to +50°C
--------------------------	--------------

---

### Fizyczne

Wymiary	350 x 166 x 174 mm
---------	--------------------

---

Masa netto	23.0 kg
------------	---------

---

Masa brutto	23.0 kg
-------------	---------

---

Tworzywo	ABS
----------	-----

---

Typ zacisków	MS bolt & nuts
--------------	----------------

---

### Środowiskowe

Uniepalniony	Nie
--------------	-----

---

Temperatura pracy	0 to +40°C
-------------------	------------

---

Temperatura magazynowania	-15 to +50°C
---------------------------	--------------

---

### Regulatory

Zgodność	CE, RoHS 2, WEEE
----------	------------------

---

Certyfikacja	VdS
--------------	-----

---



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 24 August 2022 - 12:21