

OH6425

- Rozdzielnice stalowe o stopniu ochrony IP66
- Nadaje się do instalacji przełącznika na zewnątrz
- Testowane zgodnie z normą EN 61439-1
- Wymiary: 600x400x250 mm
- Wyposażenie podstawowe: gniazdo 230 VAC, wyłącznik automatyczny, zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie antysabotażowe
- Wyposażenie opcjonalne: - zasilacze 12 / 24 / 48 VDC
- Akcesoria opcjonalne: wsporniki montażowe, wentylacja, czujnik wstrząsów, wkłady optyczne, zamki



Zewnętrzne rozdzielnice stalowe serii OH6425 są przeznaczone do instalacji na zewnątrz przełączników przemysłowych serii 2G i 20G. Modele dostępne są z zasilaniem 12, 24 lub 48VDC. W zestawie znajduje się schemat połączeń i raport z testu urządzenia.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
OH6425-C4.A12.R.P481.SE	4-411-410
OH6425-C4.A12.R.P482.SF	4-411-320
OH6425-C4.A12.R.P482.SE	4-411-310
OH6425-C4.A12.R.P481.SF	4-411-420
OH6425-C4.A12.R.P241.SE	4-411-510
OH6425-C4.A12.R.P241.SF	4-411-520
OH6425-C4.A12.R.P121.SE	4-411-610
OH6425-C4.A12.R.P121.SF	4-411-620



Parametry techniczne

MECHANIKA

Wymiary - wys./szer./gł.	600 x 400 x 250 mm
Szpilki	12 (PG11)
Materiał i wykończenie	Stal ocynkowana z poliestrem epoksydowym (szary RAL 7035)
Waga	Maks. 20 kg (bez baterii)
Sabotaż	Kontakt NC
Ochrona mechaniczna	IK10
Stopień pokrycia	IP66

JISTIČ

Znamionowe napięcie robocze	230 VAC
Prąd znamionowy	4 A
Charakterystyka wyzwalania	C
Znamionowa zdolność zwarciova	6 kA

OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA

Typ	T1, T2, T3
Znamionowe napięcie robocze AC	230 VAC
Poziom ochrony napięcia na wejściu In	1,25 kV
Impulsowy prąd rozładowania dla testu klasy I (10/350)	12,5 kA

ZABEZPIECZENIE PRĄDOWE

Znamionowe napięcie robocze	230 VAC
Typ	A
Znamionowy prąd szczytkowy	30 mA
Znamionowa zdolność zwarciova	6 kA

ZASILACZE

Napięcie wejściowe (50 Hz)	88 do 264 VAC
----------------------------	---------------



ZASILACZE

Moc znamionowa	120 W 240 W
Napięcie wyjściowe (P121)	12 - 14 VDC
Napięcie wyjściowe (P241)	24 - 28 VDC
Napięcie wyjściowe (P481 i P482)	48 - 55 VDC

GNIAZDO 230 VAC

Znamionowe napięcie robocze	230 VAC
Typ E	Z kołkiem ochronnym
Typ F	Konstrukcja Schuko

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
EN 61000-6-2		Odporność - środowisko przemysłowe
EN 55022		EMC - wymagania dotyczące emisji
IEEE 1613		Wymagania środowiskowe i testowe Podstacje elektroenergetyczne
EN 61439-1		Rozdzielnice niskiego napięcia
EN 55035		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące odporności
EN 55032		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące emisji
EN IEC 63000		Ocena produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ROHS

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 27.03.2026 14:55:09