



# BS122N

Akumulator bezobsługowy 12 V, 2.2 Ah, 178x34x60 mm, zaciski konektorowe

## Product overview

Sealed Lead Acid battery 12 V, 2.2 Ah with Fast-on 4.8 mm terminal type.



## Details

- Bezobsługowy
- Długa żywotność dzięki zastosowaniu mat ołowiowo-wapiennych
- Praca lub ładowanie w dowolnej pozycji
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Konstrukcja odporna na wyciek
- Niski prąd samorozładowania
- Długi czas pracy bez serwisowania
- Wysoki prąd rozładowania

# BS122N

Akumulator bezobsługowy 12 V, 2.2 Ah, 178x34x60 mm, zaciski konektorowe

## Technical specifications

### Ogólne

Product type	Akumulator kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy
--------------	---

### Właściwości elektryczne

Napięcie znamionowe	12 V
---------------------	------

Pojemność znamionowa	2.2 Ah
----------------------	--------

Przybliżona oporność wewnętrzna	42 mOhm
---------------------------------	---------

### Ładowanie/rozładowanie

Maksymalne napięcie ładowania	13.8 VDC at +20°C
-------------------------------	-------------------

Maksymalne obciążenie prądowe	0.69 A
-------------------------------	--------

Maksymalne napięcie rozładowania	11.5 A
----------------------------------	--------

### Temperatura

Temperatura ładowania	0 to +40°C
-----------------------	------------

Temperatura rozładowania	-15 to +50°C
--------------------------	--------------

### Fizyczne

Wymiary	178 x 34 x 60 mm
---------	------------------

Masa netto	1.061 kg
------------	----------

Tworzywo	ABS
----------	-----

Typ zacisków	Fast-on 4.8 mm
--------------	----------------

### Środowiskowe

Uniepalniony	Nie
--------------	-----

Temperatura pracy	0 to +40°C
-------------------	------------

Temperatura magazynowania	-15 to +50°C
---------------------------	--------------

### Regulatory

Zgodność	CE, RoHS 2, WEEE
----------	------------------

Certyfikacja	VdS
--------------	-----



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 24 August 2022 - 12:21