



2U-12BAY-SERVER

Serwer zapisu dla WAVE i SSM

Cechy i funkcje

- Serwer dedykowany do pracy ciągłej 24/7 do systemów dozoru wizyjnego
- Preinstalowany system operacyjny z przestrzenią dyskową RAID 5
- System operacyjny zawiera wszystkie poprawki bezpieczeństwa
- Redundantny zasilacz, konfiguracja RAID dla dysków systemowych i przestrzeni archiwum wideo + hot-spare
- Sprzętowy kontroler RAID z podtrzymaniem bateryjnym
- Dyski klasy enterprise
- Przestrzeń dyskowa do 192 TB RAW lub 160TB w konfiguracji RAID5
- Wydajność zapisu do 700 Mbps
- Protokół IPMI do zdalnego zarządzania
- W zestawie szyny do montażu w szafie RACK, klawiatura i mysz
- 5 lat gwarancji NBD

Wydajny i niezawodny serwer, Stworzony dla systemów bezpieczeństwa

Serwer klasy enterprise

Doskonały wybór do dużych systemów dozoru wizyjnego. Niezawodność zapewniana przez redundantne zasilacze, sprzętowy kontroler RAID z podtrzymaniem bateryjnym i dyskami Hot Spare.

Przetestowany pod obciążeniem, aby zapewnić działanie zgodne z oczekiwaniami. Objęty 5-letnią gwarancją Next Business Day.

Gotowy do użycia ze wstępnie skonfigurowaną przestrzenią dyskową i zainstalowanym systemem operacyjnym z najnowszymi aktualizacjami bezpieczeństwa.

Specyfikacja

| | |
|----------------------------|--|
| Obudowa | Tower |
| Kieszenie HDD | 12 – hot-swap |
| Procesor | Intel Xeon E6 rdzeni 12 wątków |
| Pamięć RAM | 16 GB DDR4 ECC pamięć serwerowa |
| Sieć | 2x 1 Gbps |
| Grafika | Zintegrowana karta graficzna |
| System operacyjny | Windows 10 PRO 64 bit lub Windows Server 2019 (do wyboru) |
| Dysk systemowy | 2x 240GB SSD RAID 1 (kieszenie hot-swap z tyłu obudowy) |
| RAID | Sprzętowy kontroler RAID z podtrzymaniem bateryjnym |
| Domyślny RAID | RAID 5 + Hot-spare, wsparcie dla RAID 1, 1, 1+0, 5, 6, 50, 60* |
| Zasilacz | Redundantny 800W certyfikat 80 Plus Platinum, 100-240V 50-60Hz |
| Porty | 2x USB 3.1, 2x USB 2.0 |
| Wymiary | 89mm x 437mm x 648mm |
| Waga | 26kg (bez dysków twardej) |
| Temperatura pracy | 5 - 35°C |
| Temperatura przechowywania | -40 - +60°C |
| Wilgotność | 8-90% (bez kondensacji) |
| Wilgotność przechowywania | 5-95% (bez kondensacji) |
| Akcesoria w zestawie | 2x kabel zasilający 1x szyna do montażu w szafie rack 1x klawiatura 1x mysz |
| Gwarancja | 5 lat, Next Business Day |

* Zmiana domyślnej konfiguracji RAID 5 wpłynie na dostępną przestrzeń dyskową

Informacja o konfiguracjach

| Numer katalogowy | Opis | Przestrzeń dyskowa | Przestrzeń RADI 5 |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 2U-12BAY-SERVER-64TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 64TB (48 TB RAID 5) | 64TB | 48TB |
| 2U-12BAY-SERVER-72TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 72TB (56 TB RAID 5) | 72TB | 56TB |
| 2U-12BAY-SERVER-80TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 80TB (64 TB RAID 5) | 80TB | 64TB |
| 2U-12BAY-SERVER-88TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 88TB (72 TB RAID 5) | 88TB | 72TB |
| 2U-12BAY-SERVER-96TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 96TB (80 TB RAID 5) | 96TB | 80TB |
| 2U-12BAY-SERVER-110TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 110TB (90 TB RAID 5) | 110TB | 90TB |
| 2U-12BAY-SERVER-120TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 120TB (100 TB RAID 5) | 120TB | 100TB |
| 2U-12BAY-SERVER-144TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 144TB (120 TB RAID 5) | 144TB | 120TB |
| 2U-12BAY-SERVER-168TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 168TB (140 TB RAID 5) | 168TB | 140TB |
| 2U-12BAY-SERVER-192TB-RAW | Serwer 2U, 12 kieszeni hot-swap, do montażu w szafie rack z przestrzenią dyskową 192TB (160 TB RAID 5) | 192TB | 160TB |
| 2U-12BAY-SERVER-WINSERVEROS | Zmiana system operacyjnego na Windows Server Standard 2019. System dla serwerów 2U-12BAY-SERVER. Zamawiany tylko razem z serwerem. | | |