

TVT-6102

Analogowa kamera turret TruVision HD-TVI, 5MPX, obiektyw moto-zoom 2,7 ~ 13MM, True D/N, WDR, 30 m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, IP67

Opis

Linia TruVision obejmuje rodzinę kamer z promiennikiem podczerwieni HD-TVI (IR) do samodzielnych lub zintegrowanych instalacji. Zaprojektowane pod kątem optymalnej jakości obrazu w na istniejącym kablu koncentrycznym, kamery są dostępne w rozdzielczości do 8 Mpx.

Linia TruVision HD-TVI idealnie nadaje się do poprawy jakości wideo istniejących instalacji analogowego systemu nadzoru, od sklepów wielobranżowych po parkingi w centrach handlowych, nadają się do nowego lub istniejącego projektu i mogą pomóc utrzymać się w założonym budżecie bez rezygnowania z bezpieczeństwa. Kamery mają True D/N, zapewniając kolorowe obrazy w dzień i czarno-białe obrazy w trybie IR w aplikacjach przy słabym świetle.

Kamery TruVision HD-TVI są dostępne z obiektywem stałym lub zmiennoogniskowym. Są dostępne kamery kopułowe, tubowe i kamery turret. Modele tubowe zmiennoogniskowe mają zunifikowany kształt i są wyposażone w puszkę ścienną do zarządzania kablami. Wszystkie modele mają stopień ochrony IP67 do montażu na zewnątrz, a wybrane modele kopuł są dostępne w obudowie wandaloodpornej IK10. Wszystkie kamery TruVision HD-TVI są zaprojektowane do szybkiej i łatwej instalacji, od razu po wyjęciu z pudełka.



Details

- Rozdzielczość 5 MPx HD-TVI
- Technologia HD-TVI do przesyłania obrazu w jakości HD za pomocą istniejącego kabla koncentrycznego
- True D/N i promienniki podczerwieni z funkcją Smart IR do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych
- Zasięg IR do 60 m
- Stopień ochrony IP67
- Szeroki zakres dynamiki
- Obiektyw od 2,7 do 13,5 mm
- 12 VDC lub 24 VAC
- OSD i sterowanie przez kabel koncentryczny

TVT-6102

Analogowa kamera turret TruVision HD-TVI, 5MPX, obiektyw moto-zoom 2,7 ~ 13MM, True D/N, WDR, 30 m IR, wyjście HD-TVI, sterowanie przez kabel koncentryczny, IP67

Technical specifications

Ogólne

Technologia	HD-TVI analog
Standard wideo	NTSC, PAL
Tryby wyświetlania	Lustro
Wyjście wideo	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Kamera

Rozdzielczość maksymalna	5 MP
Skanowanie przetwornika	Progressive
Typ czujnika	CMOS
Efektywne piksele (Sz x Wys)	2560 x 1944
Szybkość migawki	1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000

Wydajność oświetlenia

Typ WDR	True WDR
WDR	130 dB
Dzień/Noc	Dzień/Noc z filtrem
Mechaniczny filtr IR	Tak
Czułość koloru	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Czułość Cz/B	0 Lux with IR
Podczerwień (IR)	Tak
Zasięg IR	60m

Obiektyw

Typ obiektywu	Zmotoryzowany
Długość ogniskowej	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Tak
Auto focus	Tak
Teleobiektyw zdalnie sterowany	Tak

Elektryczne

Napięcie znamionowe	12VDC or 24VAC
Typ zasilacza	12 VDC, 24 VAC
Pobór mocy	10.5 W Max.

Fizyczne

Wymiary	Ø 110 x 91 mm
Masa netto	930 g
Kolor	Szary (Pantone 428c)
Tworzywo	Aluminium
Forma	Wieżyczka

Środowiskowe

Środowisko	Pomieszczeniowy / Zewnętrzny
Temperatura pracy	-40 to 60°C
Wilgotność względna	90% or less (non-condensing)
Szczelność IP	IP67

Regulatory

Zgodność	CE, REACH, RoHS, WEEE
----------	-----------------------

Compatible TruVision Recorders/Encoders

TVR12HD	(View Max 1080p, Record Max. 1080p @ 12 fps)
TVR44HD	(Record/View Max. 1080p)
TVR15HD	(Record/View Max. 5Mpx @ 12fps)
TVR45HD	(Record/View Max. 5Mpx @ 12fps)
TVR46HD	
TVE-110/410/810/1610	
TVE-120/420/820/1620	

Supported Accessories

TVD-BB3	Back box
TVD-BB3A	Back box
TVD-CB3 (with adapter plate)	Cup base
TVD-M2-WM (with adapter plate)	Wall mount



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 21 November 2022 - 15:46