

# PA25/3L

## Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP20

### Opis produktu

---

PA25/3L umożliwia bezpośrednie podłączenie do czujek pożarowych (analogowych i konwencjonalnych) w celu sygnalizacji pożaru poza miejscem instalacji czujek.

### Instalacja

---

PA25/3L dostarczany jest z podstawą montażową, która umożliwia montaż natynkowy oraz bezpośrednio na suficie podwieszanym. Wskaźnik powinien być zawsze instalowany w widocznym miejscu.

### PA25/3L

---

PA25/3L wykorzystywany jest w systemach analogowych do zdalnej sygnalizacji alarmu. Należy go podłączyć bezpośrednio do czujki, wykorzystując stosowne zaciski, dzięki czemu w czasie alarmu aktywowane zostaną 3 diody LED. Istnieje możliwość aktywacji diod tak, aby świeciły w sposób ciągły lub migały w czasie alarmu.

PA25/3L może być również wykorzystywany w systemach konwencjonalnych. W tym wypadku należy podłączyć wskaźnik do odpowiednich zacisków, dzięki czemu tylko jedna dioda LED zostanie aktywowana w czasie alarmu.



### Details

---

- Bezpośrednie, dwuprzewodowe podłączenie do czujek
- Bardzo dobra widoczność
- Niski pobór prądu
- Zasilanie od 5 to 10 VDC
- Kompatybilny z czujkami innych producentów
- Klasa środowiskowa IP20
- Obudowa z tworzywa ABS z kloszem wykonanym z poliwęglanu
- Możliwość impulsowej aktywacji diod

# PA25/3L

Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP20

## Technical specifications

---

### Ogólne

Zgodność	Kilsen KL700 and KL7A systems
Addressing method	No addressing required
Monitoring	Unmonitored

### Elektryczne

Typ zasilacza	VDC
Napięcie znamionowe	5 to 10 VDC (on addressable systems) 2 to 5 VDC (on conventional systems)
Pobór prądu	<50 mA
Number of connection terminals	3

### OPT

Kolor	Red
-------	-----

### Fizyczne

Wymiary	80 x 80 x 42 mm (W x H x D)
Masa netto	10 g
Kolor	Biały
Typ montażu	Montaż sufitowy, Montaż naścienny
Gniazdo	Płytki
Tworzywo	ABS
Texture	Smooth

### Środowiskowe

Wandaloodporna	Nie
Temperatura pracy	-10 to +60°C
Temperatura magazynowania	-10 to +70°C
Środowisko	Pomieszczeniowy
Szczelność IP	IP40

### Regulatory

Zgodność	CE, REACH, RoHS 3
Certyfikacja	CNBOP



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 30 August 2022 - 11:08