



ATS1475X10

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 (opakowanie 100 sztuk)

Niezaprogramowane karty przeznaczone są do stosowania z czytnikami serii ATS Master oraz posiadają nadrukowane numery, co umożliwia łatwiejsze zarządzanie nimi. Zarówno układ scalony, jak i antena są umieszczone wewnątrz karty. Istnieje możliwość wykonanie nadruku dzięki wysokiej jakości powierzchni kart oraz zastosowaniu odpowiednich drukarek.



Details

- Możliwość odczytu/zapisu danych
- Możliwość zaprogramowania 268 milionów unikalnych, 4-bajtowych kodów zabezpieczenia kart
- 4 obszary pamięci umożliwiające wykorzystanie w aplikacjach wykorzystujących kredyty na karcie
- Pakowane po 10 sztuk

ATS1475X10

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 (opakowanie 100 sztuk)

Technical specifications

System

Zasięg odczytu	0 to 60 cm
Własny model danych	Nie
Obsługiwane czytniki	Czytniki zbliżeniowe ATS

Technology

Typ identyfikatora	Zbliżeniowa
Częstotliwość robocza identyfikatora	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Nadruk bezpośredni	Tak
--------------------	-----

Ordering information

Minimalne zamówienie	1
Ilość w paczce	100

Physical

Tworzywo	PCV
Forma	CR80 (kredyt)
Wymiary	86 x 54 mm
Kolor	Biały



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 August 2022 - 10:28