

ATS1497

Brelok dualny (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)

Opis

Brelok w kształcie gruszki w czarnym kolorze oferuje solidne rozwiązanie dla bezpiecznego środowiska, w którym dane z karty są chronione za pomocą szyfrowania Mifare Desfire EV2. Może być używany w trybie bezpiecznym z czytnikami serii ATS118x i klawiaturą ATS1136.

W przypadku stosowania w innych czytnikach Mifare zamiast zabezpieczonych danych z kart jest dostępny standardowy 7-bajtowy kod CSN Mifare.

Ponadto karta zawiera numer seryjny karty Hitag2 obsługiwany przez czytniki serii ATS119x oraz klawiatury ATS111x i ATS1135, co pozwala na jednoczesne korzystanie z obu technologii przy migracji ze starych do nowych bezpiecznych technologii.



Details

- Atrakcyjnie zaprojektowany brelok w kształcie gruszki
- Dane z karty zabezpieczone przez szyfrowanie AES
- Aplikacja szyfrowana Mifare Desfire EV2
- Numer seryjny karty Hitag2

ATS1497

Brelok dualny (HiTag2 + Mifare Desfire EV2) (opakowanie 10 sztuk)

Technische specificaties

System

| | |
|---------------------|---|
| Zasięg odczytu | Mifare: Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Hitag: Up to 10 cm Distance may vary based on reader |
| Własny model danych | Nie |
| Wielkość pamięci | 2 kB |
| Supported readers | ATS ATS118x Secure Readers, Czytniki zbliżeniowe ATS |

Technology

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ identyfikatora | Zbliżeniowa, Karta typu smart |
| Częstotliwość robocza identyfikatora | 125 KHz, 13.56 MHz |
| Obsługiwana Technologia 13.56 MHz | MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN) |
| Supported technology 125 kHz | HiTag 2 |

Printing

| | |
|--------------------|-----|
| Nadruk bezpośredni | Nie |
|--------------------|-----|

Ordering information

| | |
|----------------------|----|
| Minimalne zamówienie | 1 |
| Ilość w paczce | 10 |

Physical

| | |
|----------------|-----------------|
| Tworzywo | PA6 |
| Form factor | Brelok |
| Wymiary | 70 x 45 x 44 mm |
| Masa netto | 48 g |
| Masa brutto | 48 g |
| Kolor | Czarny |
| Etykieta karty | Serial number |

Environmental

| | |
|-------------------|--------------|
| Temperatura pracy | -10 to +50°C |
| Szczelność IP | IP66 |



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 August 2022 - 10:31