

ATS1451

Brelok Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)

Opis

Brelok w kształcie żaglówki w kolorze czarnym stanowi solidne rozwiązanie dla bezpiecznego środowiska, w którym dane karty są chronione przez szyfrowanie Mifare Desfire EV2. Może być używany w trybie bezpiecznym z czytnikami zasięgu ATS118x i klawiaturą ATS1136.

W przypadku korzystania z innych czytników Mifare zamiast bezpiecznych danych karty dostarczany jest standardowy 7-bajtowy CSN Mifare.



Details

- Atrakcyjnie zaprojektowany pilot
- Dane karty zabezpieczone szyfrowaniem AES
- Zasyfrowana aplikacja Mifare Desfire EV2

ATS1451

Brelok Mifare Desfire EV2 (opakowanie 5 sztuk)

Technical specifications

System

Zasięg odczytu	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Własny model danych	Nie
Wielkość pamięci	2 kB
Obsługiwane czytniki	ATS ATS118x Secure Readers

Technologie

Typ identyfikatora	Karta typu smart
Częstotliwość robocza identyfikatora	13.56 MHz
Obsługiwana Technologia 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Drucken

Nadruk bezpośredni	Nie
--------------------	-----

Bestellinformation

Minimalne zamówienie	1
Ilość w paczce	5

Physikalische Angaben

Tworzywo	Poliwęglan
Forma	Brelok
Wymiary	56 x 33 x 8 mm (per keyfob)
Masa netto	45 g
Masa brutto	46 g
Kolor	Czarny
Etykieta karty	Serial number

Umweltbedingungen

Temperatura pracy	-25 to +50°C
Szczelność IP	IP66



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 16 August 2022 - 15:17