

ATS1455

Karta Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)

Opis

Karta ISO w białym kolorze oferuje niezawodne rozwiązanie dla bezpiecznego środowiska, w którym dane karty są chronione przez szyfrowanie Mifare Desfire EV2. Może być używana w trybie bezpiecznym z czytnikami zasięgu ATS118x i klawiaturą ATS1136. W przypadku korzystania z innych czytników Mifare zamiast bezpiecznych danych karty dostarczany jest standardowy 7-bajtowy CSN Mifare.



Details

- Atrakcyjnie zaprojektowana karta ISO
- Dane karty zabezpieczone szyfrowaniem AES
- Zasyfrowana aplikacja Mifare Desfire EV2

ATS1455

Karta Mifare Desfire EV2 (opakowanie 10 sztuk)

Technische specificaties

System

Zasięg odczytu	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
----------------	---

Własny model danych	Nie
Wielkość pamięci	2 kB
Obsługiwane czytniki	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Typ identyfikatora	Karta typu smart
Częstotliwość robocza identyfikatora	13.56 MHz
Obsługiwana Technologia 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Printing

Nadruk bezpośredni	Nie
--------------------	-----

Ordering information

Minimalne zamówienie	1
Ilość w paczce	10

Physical

Tworzywo	PCV
Forma	Clamshell
Wymiary	86 x 54 x 9 mm
Masa netto	66 g
Masa brutto	67
Kolor	Biały
Etykieta karty	Serial number

Environmental

Temperatura pracy	-10 to +50°C
Szczelność IP	IP68



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 16 August 2022 - 15:17