

SP-500 R

SP-500 to optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montażu na zewnątrz budynków, wyposażony w jasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Dostępne są 3 rodzaje modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120 dB. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie antysabotażowe chroniące przed otwarciem obudowy lub zerwaniem. Impregnowany układ elektroniki jest odporny na wpływ warunków środowiskowych. Obudowa wykonana z poliwęglanu zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd urządzenia, który pozostaje bez zmian mimo upływu lat.

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
- zabezpieczenie antysabotażowe przed:
 - oderwaniem od podłoża
 - otwarciem



Klasa środowiskowa	III
Wymiary obudowy	300 x 195 x 97
Zakres temperatur pracy	-35...+55 °C
Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji akustycznej	250
Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji optycznej	35
Masa	651
Natężenie dźwięku	120
Napięcie zasilania (±20%)	12