


# INT-IORS

Moduł **INT-IORS** umożliwia rozbudowę systemów **INTEGRA** oraz **ACCO NET** o 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych oraz 8 wejść z obsługą konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL. Moduł ten przeznaczony jest do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230 V za pomocą centrali alarmowej **INTEGRA**. Jest on idealnym rozwiązaniem w przypadku wykorzystania możliwości oferowanych przez centrale **INTEGRA** do tworzenia systemu automatyki. Może również współpracować z centralami kontroli dostępu **ACCO-NT**. Moduł **INT-IORS** przeznaczony jest do montażu na standardowej szynie DIN 35 mm.

- rozbudowa systemu o 8 wejść
- rozbudowa systemu o 8 wyjść przekaźnikowych (bezpośrednie sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem zmiennym 230 V)
- konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mm
- współpraca z systemem **ACCO NET** (od wydania 1.4)



Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Maksymalna liczba wejść	8
Maksymalna liczba wyjść	8
Maksymalna wilgotność	93±3%
Maksymalny pobór prądu	350
Napięcie zasilania (±15%)	12
Masa	300
Obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne)	16 A / 230 V AC
Obciążalność wyjścia +12V	2,5 A / 12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	35
Wymiary	122x93x58
Zajmowana ilość modułów 17,5 mm	7
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C