

B-4S

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej. Mała, hermetyczna czujka kontaktronowa w metalowej obudowie **B-4S**, przeznaczona do montażu powierzchniowego. Przewody w metalowej osłonie utrudniają ich uszkodzenie, dzięki czemu czujka ta doskonale sprawdzi się w miejscach szczególnie narażonych na sabotaż lub mechaniczne narażenia. Przeznaczona do przykręcania do podłoża, idealnie sprawdza się do montażu na bramach garażowych.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany)
- wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa
- przewody w metalowej osłonie



Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu	100 V
Maksymalny prąd przełączalny	400 µA
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	270 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	75 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	80 mm
Wymiary obudowy magnesu	78,5 x 30 x 30 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Typ czujki (poza polem magnetycznym)	NO
Wymiary obudowy kontaktronu	104,5 x 44,5 x 11,5 mm