

REF.3450 UNIFON DUOX PLUS ILOFT






Unifon iLOFT to kompaktowy i wyjątkowo cienki odbiornik domofonowy działający w trybie głośnomówiącym w komunikacji z panelem zewnętrznym. Konfigurowalny tryb Push-to-Talk (Naciśnij, aby mówić) przydatny w bardzo głośnym środowisku.

Zintegrowana cyfrowa technologia audio DUOX PLUS (2 przewody bez biegunowości) zapewnia wysoką jakość komunikacji w trybie głośnomówiącym. Sekwencyjne sterowanie głośnością za pomocą pokrętki.

Wykonany z tworzywa ABS z ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym w eleganckim matowym wykończeniu dla zapewnienia łatwego czyszczenia. Instalacja natynkowa.

PRZYCISKI

-  Przycisk do włączania/wyłączania komunikacji z panelem wejściowym.
-  Przycisk otwierania drzwi i dla połączenia z centralą portierską (wymaga naciśnięcia w trybie czuwania).
-  Przycisk do włączania dodatkowych funkcji: oświetlenie na klatce schodowej, otwarcie drugich drzwi itp.

AKCESORIA



Ref.5636



Ref.3388



Ref.3389

-PODSTAWA BIURKOWA

Podstawa biurkowa Fermax umożliwia montaż odbiornika na blacie biurka. Zalecany dla biur, biznesów i osób pracujących zdalnie z miejsca zamieszkania.

5636 PODSTAWA BIURKOWA DLA UNIFONU ILOFT

-WYMIANA

3388 RAMKA UNIWERSALNA 120X240

3389 RAMKA UNIWERSALNA 210X240 (DUŻA)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	3450
Technologia	DUOX PLUS (w pełni cyfrowy system z 2 przewodami bez biegunowości)
System audio/wideo	Audio
Montaż	Montaż natynkowy
Słuchawka z magnesem ułatwiająca rozłączanie i odkładanie słuchawki	-
Tryb głośnomówiący	Tak
Konfigurowalna komunikacja „Press-to-Talk” (Naciśnij, aby mówić)	Tak
Pętla indukcyjna	-
Kolor produktu	Biały matowy
Liczba przycisków	3
Typ przycisków	Właściwości mechaniczne
Liczba diod LED dla powiadomień	3 (czerwona, niebieska i zielona)
PROGRAMOWANIE ADRESU TERMINAŁA	
Z terminala	-
Z panelu zewnętrznego lub centrali portierskiej	Tak
Z panelu zewnętrznego poprzez dzwonek przy drzwiach do mieszkania	Tak
WŁAŚCIWOŚCI	
Połączenie z centrala portierską	Tak (za pomocą przycisku zwalniania drzwi w trybie czuwania)
Automatyczne włączenie	Tak (tylko z panelu nr 0 we własnym bloku)
Funkcja dodatkowa F1	Tak (przycisk F1 wysyła sygnał ujemny i/lub polecenie)
Funkcja dodatkowa F2	-
Dźwięk dzwonka przy drzwiach do mieszkania inny niż na panelu zewnętrznym	Tak
Złącze dla urządzeń dodatkowych (wtórnik połączeń, sygnał dźwiękowy/światlny itp.)	Tak (nr ref. 2040, nr ref. 2438, nr ref. 3467)
Funkcja Doormatic (automatyczne zwolnienie drzwi dla biur itp.)	Tak (wskazania zielonej diody LED)
USTAWIENIA	
Wybór dźwięków dzwonka	Tak (5)
Ustawienia głośności dla połączenia	Tak (za pomocą pokrętki)
Tryb „Nie przeszkadzać”	Tak (za pomocą pokrętki) + wskazania czerwonej diody LED
Ustawienia głośności dźwięku	Tak (za pomocą pokrętki)
DANE TECHNICZNE	
Wymiary produktu (szerokość x wysokość x głębokość) mm	90 x 146,5 x 20
Czas wymagany do odebrania połączenia lub otworzenia drzwi od chwili nawiązania połączenia	30 s.
Czas rozmowy	90 s.
Prywatność rozmowy	Tak
Napięcie	18-24 Vdc
Maksymalny pobór mocy:	3,6 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Temperatura robocza (°C)	[-5°C, +40°C]
Wilgotność	[0%, 90%]
Masa produktu (kg)	0,16
Adapter liniowy na terminalu	Tak (A, C, pozycja domyślna WYŁ.)
Połączenia	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T